

国标普通螺栓GB30-76

产品名称	国标普通螺栓GB30-76
公司名称	邯郸市筑盾紧固件有限公司
价格	.00/件
规格参数	样品或现货:样品 标准类型:国标 标准编号:GB37-88
公司地址	河北省邯郸市永年国际标准件城
联系电话	15075071868

产品详情

样品或现货	样品	标准类型	国标
标准编号	GB37-88	品牌	-
类别	带榫螺栓	螺纹规格	2
公称长度	-	螺纹公差	4h
应用范围	汽车紧固件	表面处理	镀镍
材料等级	不锈钢 A1-50	产品等级	A级
头型	方头		

螺栓性能等级的含义 钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级，其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理（淬火、回火），通称为高强度螺栓，其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成，分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如：性能等级4.6级的螺栓，其含义是：1、螺栓材质公称抗拉强度达400mpa级；2、螺栓材质的屈强比值为0.6；3、螺栓材质的公称屈服强度达 $400 \times 0.6=240$ mpa级

性能等级10.9级高强度螺栓，其材料经过热处理后，能达到：1、螺栓材质公称抗拉强度达1000mpa级；2、螺栓材质的屈强比值为0.9；3、螺栓材质的公称屈服强度达 $1000 \times 0.9=900$ mpa级

螺栓性能等级的含义是国际通用的标准，相同性能等级的螺栓，不管其材料和产地的区别，其性能是相同的，设计上只选用性能等级即可。强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗