

HJYVPZR/SA 16C6X2X7/0.43+3X19/0.35+1X7/0.43 一站式采购

产品名称	HJYVPZR/SA 16C6X2X7/0.43+3X19/0.35+1X7/0.43 一站式采购
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-销售部
价格	.00/询价
规格参数	天联:天津市电缆总厂第一分厂 大城:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北廊坊大城县
联系电话	16631618811 16631618811

产品详情

电缆的额定电压：500V 电缆的zui低工作温度：不低于-40℃。
电缆的zui高长期允许工作温度：聚乙烯绝缘不高于70℃；交联聚乙烯绝缘不高于90℃。
电缆的zui低敷设温度：0℃；低于zui低敷设温度时应预热。 电缆的主要电气性能：(1)20℃时导体直流电阻:0.75mm²不大于26Ω/km;2.0mm²不大于9.8Ω/km(2)20℃时的电缆绝缘电阻:0.75mm²不小于300MΩ·km;2.0mm²不小于100MΩ·km。(3)电缆线芯与线芯及线芯与屏蔽间通过交流2500V/5min电压试验。(4)电缆线组的工作电容在测试频率为1kHz时不大于100pF/m。(5)电缆线组的电容不平衡在测试频率为1kHz电缆长度为250m时不大于250pF。