

# 重庆钢塑格栅，重庆钢塑土工格栅，重庆PP土工格栅

产品名称	重庆钢塑格栅，重庆钢塑土工格栅，重庆PP土工格栅
公司名称	四川朝巨腾达金属丝网有限公司
价格	5.50/平米
规格参数	材质:塑料、钢塑 规格:规格齐全、可定做 颜色:黑色、绿色
公司地址	成都市金牛区金府路555号金府星座9栋6楼606-607号
联系电话	13730838878 13730838878

## 产品详情

四川朝巨公司厂家供应、批发：重庆钢塑格栅，重庆钢塑土工格栅，重庆PP钢塑格栅，重庆路基钢塑格栅，重庆国标钢塑格栅网，重庆塑料土工格栅，重庆PP塑料格栅，重庆养殖格栅网，重庆钢塑格栅现货。朝巨钢塑格栅品种多、规格全、具有强度大、承载力强、抗腐蚀、防老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。价格低廉！备有大量现货、发货及时！

钢塑格栅的全称为钢塑复合土工格栅。是以高强钢丝(或其他纤维)，经特殊处理，与聚乙烯(PE)，并添加其他助剂，通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带，且表面有粗糙压纹，则为高强加筋土工带。

钢塑格栅特点：

- 1、钢塑复合格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担，在低应变能力下产生极高的抗拉模量，纵横肋条协同作用，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。
- 2、钢塑复合格栅的纵横肋条的钢丝经纬编织成网，外包裹层一次成型，钢丝与外包裹层能协调作用，破坏伸长率很低(不大于3%)。钢塑复合土工格栅的主要受力单元为钢丝，蠕变量极低。
- 3、通过生产过程中塑料表面的处理，压制有粗糙的花纹，以增强格栅表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。
- 4、钢塑复合格栅的幅宽可达6m，实现高效、经济的加筋效果。
- 5、钢塑复合格栅采用的高密度聚乙烯可以确保:在常温下不会受到酸碱及盐溶液，或油类的侵蚀;不会受到水溶解或微生物的侵害。同时，聚乙烯的高分子性能也足以抵抗紫外线辐射所造成的老化。格栅受力后纵横肋条协同作用，不会产生结点的拉裂或破损。而实际工程中，在填料的压实后，因此未受到紫外

线光和氧的侵蚀，因此完全可以满足工程建设的要求。