

韶关仁化船舱门 金属防潮密闭门厂家

产品名称	韶关仁化船舱门 金属防潮密闭门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2300.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805A2002 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

船舱式防潮密闭门 舰艇门： JUN用标准：后方军械仓库防盗技术要求：GJB 2805A，2002，按照GJB2805A，2002国军标准进行制造。防盗等级二级，抗破坏能力大于60min。按实际尺寸，常用带小门尺寸是：4.5米*4.5米 应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不宜小于4mm。门框钢板厚度不宜小于8mm。门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位。每扇门铰链数量应不少于2个。锁具安装要求：采用机械密码锁。固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力不小于40分钟。应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。

密闭窗（三层做法） 1.窗框采用3mm钢板制作，门板6mm,带有压紧机构，具有防虫、防鼠、防潮、密闭、通风等功能（有气密性8级检测证书）；2.材质：窗框采用冷轧钢板压制成型，窗扇采用热轧钢板设计；3.窗扇四周安装密封胶条，密封性能良好；4.密闭窗表面喷涂富锌漆，防锈处理，美观； 5.带有压紧机构，具有防火防爆、保温隔热、防潮、密闭、通风等功能；6.外装一层金属网，有效防止虫鼠进入，并排除虫鼠停留机会