

# 龙岩承接粘钢包钢加固工程施工

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 龙岩承接粘钢包钢加固工程施工                                  |
| 公司名称 | 北京恒利通建筑工程有限公司                                   |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号楼14层2单元1401室-DXF030（注册地址） |
| 联系电话 | 18659774498                                     |

## 产品详情

### 1、混凝土的强度

在原构件的混凝土的强度是有所要求的，在实际的强度等级上一定要比C15高，不然的话是无法使用这种的加固方法的，此外要注意的是在混凝土表面的受拉粘结强度上也要足够的高，不可以低于1.5MPa。

### 2、钢板的受力方式

在钢板的受力方式上也要注意，可以设计成能够承受轴向应力作用。同时要注意的是在进行受拉的时候，不可以比钢板厚度的200倍来的小，这也是在使用粘钢加固中需要注意的问题。

### 3、胶粘剂的性能要求

粘贴的胶粘剂的性能也是有所要求的，一定要满足国家相关规定的标准才可以，特别是对于构件承载力的新增部分的要求会更加的高，在调整的系数上采用1.0。

在使用粘钢加固技术的时候一定要注意的是要满足上面的三个要求才可以使用，不管是对于什么的加固技术都是会有对应的规范的，而且在要求上十分的严格，只有做到了严格的按照这些要求来执行，才可以使得效果更好，当然还有一个十分重要的就是要找有资质的加固公司。

