

CS-3霍尔转速传感器

产品名称	CS-3霍尔转速传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普林斯顿 型号:CS-3 产地:昆山
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

CS-3霍尔转速传感器

三线制转速传感器CS-3概述 被测体上带有凸起（或凹陷）的磁性或导磁材料，随着被测物体转动时，传感器输出与旋转频率相关的脉冲信号，达到测速或位移检测的发讯目的。

本齿轮转速传感器具有如下特点： 灵敏度高 高可靠性 寿命长

触发距离远 信号触发为铁（软）磁材料 可实现远距离输送

良好的抗冲击性和抗震性 二．尺寸图: 航插输出三线制

三线制转速传感器CS-3

注： 齿轮尺寸参数：齿轮外径：99.3mm；齿数：60；模数：1.57（以上尺寸只是其中一例，模数在0.5至2均可。）

安装传感器时引出线根部连线与齿轮平面相垂直。三．技术参数：（上海航振提供）

10-24V供电 于给料机皮带速度的测量,稳定性好,精度高 详细说明：

GH1-AA测速传感器的详细资料：1、机械数据：电缆：3×0.14 外壳材质：黄铜

保护等级：IP67 工作范围：-25~+100 工作距离：1.5 2、电气数据：

供电电压：10-24V DC 频率范围：0~2500Hz 远离时电流： 2.5mA 接近时电流： 1.2mA

输出电缆：三线制。红色线：电源

（12V-25V）白色线：信号线黄色线：(电源负)COM. 安装螺纹：M18×1.M22