

北京从事植筋加固公司

产品名称	北京从事植筋加固公司
公司名称	北京宏程达建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院5号楼1607室
联系电话	059522679028 13338488585

产品详情

- 1、钢筋处理：在钢筋植入前要根据设计要求，进行下料打磨。如果与混凝土结合部位的钢筋生锈了，需要打磨除锈，除锈长度要大于锚固长度。钢筋植筋前要用清洗剂清洗一次。
- 2、清孔：用气泵、毛刷进行清孔，再用清洗剂清刷孔洞的内壁，达到用手触碰的时候无明水的程度，再用干净的绵丝将孔洞密封严实。
- 3、植筋：植筋之前要做现场拉拔实验，植筋配胶量一次不要太多，40-50分钟较为适宜。
- 4、注胶：用混合嘴或其他的工具将植筋胶注入孔内2/3的位置。
- 5、钢筋锚固：先用清洗剂擦拭一次钢筋，根据植入深度在钢筋上做好标记再插入孔内，边插边同一个方向旋转，直至底部。
- 6、固化养护：植筋胶固化时间内禁止扰动和碰触。

植筋加固是近几年经常用到的加固方式之一，把握植筋加固的施工要领和规范，方能确保施工效果