

河北山特UPS-山特UPS电源-(SNTK)山特UPS电源有限公司销售

产品名称	河北山特UPS-山特UPS电源-(SNTK)山特UPS电源有限公司销售
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	31640.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C3 EX20KS 产地:深圳
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

我公司主要经营山特UPS电源,科华UPS电源,易事特UPS电源,爱默生UPS电源,爱默生精密空调,黑盾精密,英维克精密空调,科华精密空调,山特精密空调,科华微模块,山特微模块,山特电池,松下电池,理士电池,科华电池,河北UPS电源,石家庄UPS电源,图腾机柜

关于山特

山特电子（深圳）有限公司是从事不间断电源（UPS）开发、生产及经营的国际性厂商。在中国的北京、上海、深圳、沈阳、成都、武汉、西安已设立7家分支机构。生产基地设在广东深圳，产品范围从后备500V到在线640kV大功率并机系列，能满足不同行业用户的需求。

山特电子（深圳）有限公司是从事不间断电源（UPS）开发、生产及经营的国际性厂商。在中国的北京、上海、广州、沈阳、成都、武汉、西安已设立7家分支机构，研发和生产基地设在广东深圳，产品范围从后备500V到在线800kV大功率并机系列，能满足不同行业用户的需求。

永不妥协的品质是山特成为市场的基础。作为早期进入中国市场的UPS厂商，山特公司已通过ISO9001国际质量标准认证和ISO14001环境管理体系认证，产品通过泰尔认证、国家广电总局入网认证等多项行业认证。

不断创新的技术是山特追求的目标。设立于深圳的电源研发中心，有世界的研发条件，拥有300多位研发人员，其中80%具有本科以上学历，10%具有技术职称。强大的研发能力，保证了山特产品的先进性和创新性，并能不断推出更具市场竞争力的机种，满足用户对UPS高可靠性和高智能化的需求。

山特还率先将IGBT功率元件及高频PWM技术引入UPS行业，引领行业转向高频化和数字化技术发展。这些技术的应用，从根本上提升了UPS的性能，效率和可靠性。

规范高效的服务是山特的核心竞争力。山特一直把建立规范化的服务体系，为客户提供及时、高效的技术支持保障作为重点，在深圳设立了客户服务中心，全国分布有14个直属服务站、55家服务网点，100多名通过培训的技术工程师，正时刻准备响应客户的需求。

特约经销是山特在中国的主要销售模式，全国现已有数百家特约经销商。强强联手，是共同发展的根本。

山特公司进入中国UPS市场三十三年，凭借雄厚的技术研发实力，可靠的产品品质，完备、快捷、高效的售后服务体系，得到了国内各行业用户的一致肯定，产品已广泛应用于政府、金融、电信、电力、交通、科研院所、制造业及军队等行业，数以千万的用户正在依靠山特UPS为其设备提供安全、可靠的电源环境。

山特型号	山特20KS	山特30KS	山特40KS	山特60KS	山特80KS	山特100KS	山特120KS	山特144KS
功率等级	20	30	40	60	80	100	120	144
kV	18	18	18	18	18	18	18	18
kW	27	36	54	72	90	108	144	144
拓扑结构	双变换在线式，IGBT							
UPS整流输入	IGBT，PWM调制技术							
拓扑结构	IGBT，PWM调制技术							
额定电压	380Vc/220Vc							
电压范围	-50% ~ 20%，视负载量变化							
功率因数	0.99							
THD (i)	<5%							
频率	50/60Hz自适应							
频率范围	42 - 72 Hz							
UPS输出	0.9							
功率因数	0.9							
效率	Up to 94% ; ECO模式下大于98%							
电压	380Vc/220Vc +/-1%							
过载能力	125%，10min ; 150%，1min							
THDV	线性载<2%							
频率	50/60Hz							
负载不平衡	1							
峰值因素	3 : 1							
旁路	标配							
静态旁路	380Vc(+/-15%)							
旁路电压	标准							
维修旁路	标准							
电池	VRL - 密封式阀控铅酸蓄电池，锂电池							
电池类型	依电池组容量和工作条件而定							
后备时间	默认384VDC							
电池电压	默认480VDC							
充电时间	8小时达到满容量90%							
通讯监控	RS - 232，Mini-Slot通讯插槽							
标配通讯接口	Modbus/Ethernet 卡 ; S/400 卡(标配) ; NMC卡							
通讯附件 (可选)	Modbus/Ethernet 卡 ; S/400 卡(标配) ; NMC卡							
操作环境	0 ~ 40C							
工作温度	-25 ~ 55C							
储存温度	-25 ~ 55C							

相对湿度	5% ~ 95%，无凝露					
海拔高度	小于1000米，无降额					
认证						
EMC标准	IEC61000-4					
EMI标准	EN5550022/EN55024					
质量标准	ISO 90001:2000，ISO 14001:1996					
认证	TLC - 泰尔认证					
物理信息						
尺寸 (WxDxH) mm	350 × 805 × 800			600 x 720 x 1200		600 x 800 x 1876
净重 (Kg)	61.5	67	93	177	184	283 311

注：1. 对电池配置细节，
请咨询山特相应销售人员
； 2. 基于产品持续优化，
规格参数可能不定期更新
，若有疑问，请咨询山特
销售人员。