

# BXMD搅拌机防爆动力配电箱

产品名称	BXMD搅拌机防爆动力配电箱
公司名称	安徽汇民防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5110号联友钢构院内
联系电话	0552-3333788 19955219626

## 产品详情

### 防爆原理

隔爆壳把内部电气同外部的易燃易爆气体粉尘隔离开，把爆炸控制在内部，不会延伸到外部。碳钢材质，隔爆型防爆箱，搅拌机、风机、水泵、油泵的电动机的配电控制，以及照明配电。加油站、加气站的配电控制。可以生产整箱，也可以代加工外壳。

### 适用范围

- 1.1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所。
- 2.IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境
- 3.户内、户外(IP65, IP54)
- 4.温度组别：T1 ~ T5/T6。
- 5.应用于化工、油田、冶金、油漆、环保等场所。

### 产品特点

- 1.壳体加厚，可以用碳钢、不锈钢或者铝合金压铸，机械强度高以保证隔爆并耐爆，外壳静电喷塑，防腐。
- 2.内可装C65,C120, NSX,DZ47, CM1断路器及信号灯等，支持非标定制。
- 3.具有过载保护，短路保护，漏电保护，光控等功能。
- 4.本产品为隔爆型，模块化设计，各回路可自由组合。

- 5.可根据客户要求，加装电涌保护器、电流表、电压表、互感器、按钮及转换开关等。
- 6.产品机械强度高，密封性能好，既隔爆又耐爆。
- 7.有IIC级，IIB级防爆箱可供选择，IIC级防爆等级高，可用于除矿井外的其他任何易燃易爆气体环境。
- 8.内部电气元件可根据客户指定安装。
- 8.具有3C国家强制认证证书和防爆合格证。

技术参数：

防爆标志：Exde IIB T4 Gb, ExtDA21 IP65 T80

执行标准：GB12476.1-2013, GB12476.5-2013, GB3836.1-2010, GB3836.2-2010 , B3836.3-2010。

额定电压：AC380V/220V

主回路额定电流：60~250A

防腐等级：WF2/WF1。

防爆等级：IP65，IP55，IP54。

我司除了生产防爆配电箱外，还生产防爆正压柜，欢迎咨询。