

# 襄阳ASG新型无机复合保温材料外墙保温系统

产品名称	襄阳ASG新型无机复合保温材料外墙保温系统
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司
价格	169.00/平方米
规格参数	导热系数:0.045W/(m.k) 型号:ASG新型无机复合保温板 防火等级:A级
公司地址	湖北省襄阳市高新区天贸城国际中心写字楼16楼
联系电话	07103318789 15972241003

## 产品详情

做外墙保温对住户的意义在哪？

首先来说，外墙保温是一个整体的系统，不仅仅是有保温的作用，还有隔热的作用。用ASG新型无机复合保温板做外墙保温的主要目的是：

### 1.延长建筑物使用寿命长

由于其在建筑墙体的外侧，能够使主体结构在各季节下的温差很小，减少热应力对主体结构的影响，有效地保护主体结构，提高墙体结构的耐久性，从而延长建筑物的寿命。

### 2.提高室内舒适度

基层墙体的热容量一般远大于保温层，因此外保温对房间的热稳定性有利。在采暖期间，当供热不匀时，基层因蓄存有大量的热量，这样可以保证外墙内表面温度不至于急剧下降，从而使室内温度也不至于很快下降。在夏季，室外温度升高，由于外保温系统的屏蔽作用，基层墙体升温很慢，可以提供稳定的室内温度，有利于提高人体的舒适度。总的来说，外保温墙体可以使房间冬暖夏凉，降低采暖和空调能耗。

### 3.改善室内环境

外保温做法有利于消除或减弱内外墙交接处、外墙圈梁、构造柱、框架梁及顶层女儿墙与屋面板交界处周边所产生热桥的影响，使得热桥处的热损失减少，并能防止在冬季热桥内表面温度过低造成局部结露，避免了室内的霉斑、结露、透寒等现象。

### 4.应用范围广

建

筑外

墙外保温

不仅适用于北方需

冬季采暖的建筑，也适用于南方需夏

季隔热的空调建筑。既适用于砖混结构建筑

砌体外墙的保温，也适用于剪力墙结构砼外墙的保温。既适用于新建工程，也适用于旧楼改造。建筑采取外保温

进行改造施工时，可减少住户的干扰。由于在建筑墙体外一侧，住户在对房子进行装修时，也不会破坏保温层。

A级防火保温材料的质量和求对建筑物很重要，选对正确的保温材料是关键，襄阳银达银通欢迎各位来电咨询。