

施耐德SPM15KLUPS13500w-15kva在线塔式外置蓄电池

产品名称	施耐德SPM15KLUPS13500w-15kva在线塔式外置蓄电池
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	施耐德:13500w 15KVA:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

施耐德电气旗下的APC，是全球UPS品牌，APC始终致力于为全球及其客户提供安全可靠、优质、管理功能强大的UPS产品及机房基础物理设施解决方案，凭着卓越的性能和品质，APC品牌UPS是外资企业IT中心、金融中心、数据中心等应用环境下客户的优先选择。同时在关键电源应用领域尤其是工业配套环境下，为了满足客户对于功能施耐德电气旗下的APC，是全球UPS品牌，APC始终致力于为全球及其客户提供安全可靠、优质、管理功能强大的UPS产品及机房基础物理设施解决方案，凭着卓越的性能和品质，APC品牌UPS是外资企业IT中心、金融中心、数据中心等应用环境下客户的优先选择。同时在关键电源应用领域尤其是工业配套环境下，为了满足客户对于功能和成本方面的差异化要求，施耐德电气重磅推出和成本方面的差异化要求，施耐德电气重磅推出了高性价比施耐德电气泰山SP系列UPS。

型号：(带P为并机型号) 方式：智能型在线式

输出功率：15KVA/13.5KW备用时间：取决于外接电池组容量转换时间：0毫秒 电池充电时间:取决于外接电池组容量

电池组工作电压：DC240V输入电压范围：220Vac(L-N)/380v(phase to phase)（单相，三相可设定）输入频率范围:40--70Hz输出电压范围:220Vac+2% 输出电压波形:正弦波 输出插座：端子排外观尺寸（宽*深*高）592mmx250mmx576mm

净重：37KG

其它性能：泰尔、CE认证

特点：

高可行性，降低故障率：

5KVA输入端口的防雷设计，大大降低雷击的失效率。

110-300V宽电压输入范围，170-300V不降额，减少电池使用次数，延长电池寿命。

通过长时间的40℃高温测试

严格按照施耐德产品设计，使用国际大品牌器件，并保持充足的设计裕量。

通过严格的加速寿命测试。

占地空间小，灵活安装：

标配挂耳，可以快速进行机架式安装

节省空间1-6KVA机架式调试仅2U，10KVA机架式高度仅3U

1-3KVA标配国标插座方便使用。

完善的电池管理，保证电池寿命：

温度补偿延长电池寿命

定期电池自动测试，提前发现电池故障

根据负载率，自动确定电池放电截止电压

高达6A充电电流

高效节能，节省用户费用：

高达0.9的输出功率因数，可以支持更多负载

效率高达91%，ECO模式效率达96%，降低运营费用

输入功率因数高达0.99

支持多种监控方式，方便维护：

管理方案让配置和诊断更加简单

智能插槽可安装SNMP,Modbus,干接点，环境接口卡满足客户需求

图形化的监控方式让现场的运维简单明了。

LCD人性化界面，方便维护：

实时显示UPS运行信息，告警信息，方便操作维护

支持中英文操作

系统级高可用性，保证不间断给设备供电：

外部电池热插拔，确保更换电池时电源的不间断供应

内部旁路，确保UPS发生故障时，系统不停机

输入可连接发电机，增加市电断电后的供电时间

并机功率可选5) 100-300VAC输入电压

上门换修，满足用户后顾之忧：

7*24小时电话支持

服务覆盖全国所有区域

2年保修，上门换机的方式，更加有效的提高服务品质及响应时间。