

UPS施耐德15kva13.5kw-SPM15KL高频电源方便维护

产品名称	UPS施耐德15kva13.5kw-SPM15KL高频电源方便维护
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	施耐德:13.5kw 15KVA:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

特点：

高可行性，降低故障率：

5KVA输入端口的防雷设计，大大降低雷击的失效率。

110-300V宽电压输入范围，170-300V不降额，减少电池使用次数，延长电池寿命。

通过长时间的40 高温测试

严格按照施耐德产品设计，使用国际大品牌器件，并保持充足的设计裕量。

通过严格的加速寿命测试。

占地空间小，灵活安装：

标配挂耳，可以快速进行机架式安装

节省空间1-6KVA机架式调试仅2U，10KVA机架式高度仅3U

1-3KVA标配国标插座方便使用。

完善的电池管理，保证电池寿命：

温度补偿延长电池寿命

定期电池自动测试，提前发现电池故障

根据负载率，自动确定电池放电截止电压

高达6A充电电流

高效节能，节省用户费用：

高达0.9的输出功率因数，可以支持更多负载

效率高达91%，ECO模式效率达96%，降低运营费用

输入功率因数高达0.99

支持多种监控方式，方便维护：

管理方案让配置和诊断更加简单

智能插槽可安装SNMP,Modbus,干接点，环境接口卡满足客户需求

图形化的监控方式让现场的运维简单明了。

LCD人性化界面，方便维护：

实时显示UPS运行信息，告警信息，方便操作维护

支持中英文操作

系统级高可用性，保证不间断给设备供电：

外部电池热插拔，确保更换电池时电源的不间断供应

内部旁路，确保UPS发生故障时，系统不停机

输入可连接发电机，增加市电断电后的供电时间

并机功率可选5) 100-300VAC输入电压

上门换修，满足用户后顾之忧：

7*24小时电话支持

服务覆盖全国所有区域

2年保修，上门换机的方式，更加有效的提高服务品质及响应时间。

温度越高，铂、镍、铜等材料的电阻值越()。6压力式温度计主要由(温包)、(毛细管)、(

弹簧管压力计)三个部分组成。6热电偶的品种，标准化的有(K、R、J、T、S、B)7种，它们有标准的热电偶分度表。6热电偶的安装方式有(螺纹连接固定)方式和(法兰连接固定)方式。6补偿导线型号中的个字母与热电偶的(分度号)相对应，第二个字母X表示(延伸)型补偿导线，字母C表示(补偿)型补偿导线。判断题自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。江苏苏州

施耐德电气在2015年推出的泰山SP系列1~20KVA在线式UPS致力于打造业界稳定的不间断电源，适用于各种恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，服务于金融、交通、、电信、能源、教育、制造业、工业控制等各个领域。

APC推出的SP 1~20KVA在线式UPS适用于任何恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，为工业控制、交通、、电信、金融、能源、教育等各个行业，工控及IT负载，提供稳定、持续的供电。