

乐清益安BXM(D)防爆照明动力配电控制箱

产品名称	乐清益安BXM(D)防爆照明动力配电控制箱
公司名称	乐清益安防爆电器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YIAEX 产品型号:BXM(D) 发货地:浙江温州
公司地址	乐清柳市镇汤岙余村
联系电话	0577-62859073 15088994671

产品详情

乐清益安防爆照明动力配电控制箱适用范围：

- 1.适用于1区、2区危险场所。
- 2.适用于 A、 B、 IIC类易燃易爆气体环境，
- 3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 3.适用于危险性气体混合温度：T1~T6；
- 4.广泛用于石油开采、炼油、化工、机械、仓库等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景之用。
- 5.注：要求IIC类或户外使用时请注明

防爆配电箱是具有防爆性能的一类配电箱。主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。乐清益安BXM(D)防爆配电箱适用于石化装置、石油平台、加油站、油泵房、中转站等危险场所。防爆配电箱为铝合金材质压铸而成，表面高压静电喷塑，外形美观，防爆壳体内有密封条密封，使得防爆箱防护等级达到IP55以上，复合型结构，隔爆型防爆箱内装高分段小型断路器或者塑壳开关，增安型防爆箱内装防爆指示灯和接线端子排，进出线端子箱，乐清益安防爆电器科技有限公司。

户外使用防爆箱需要增加防雨罩，即户外防爆防水配电箱，我公司生产的防爆照明动力配电控制箱防爆证齐全，质量可靠，发货速度快，服务周到，售前售后响应及时，值得您的选择。

用户在订防爆箱时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，内装元件的品牌，如德力西，正泰、施耐德等，户内还是户外使用，安装方式是立式还是挂式的，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。