

施耐德SPM15KL31-13.5KW/15KVA-UPS工业控制领域电源

产品名称	施耐德SPM15KL31-13.5KW/15KVA-UPS工业控制领域电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	施耐德:13.5kw 15KVA:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

型号：(带P为并机型号) 方式：智能型在线式

输出功率：15KVA/13.5KW备用时间：取决于外接电池组容量转换时间：0毫秒 电池充电时间:取决于外接电池组容量

电池组工作电压：DC240V输入电压范围：220Vac(L-N)/380v(phase to phase)（单相，三相可设定）输入频率范围:40--70Hz输出电压范围:220Vac+2% 输出电压波形:正弦波 输出插座：端子排外观尺寸（宽*深*高）592mmx250mmx576mm

净重：37KG

温度越高，铂、镍、铜等材料的电阻值越()。6压力式温度计主要由(温包)、(毛细管)、(弹簧管压力计)三个部分组成。6热电偶的品种，标准化的有(K、R、J、T、S、B)7种，它们有标准的热电偶分度表。6热电偶的安装方式有(螺纹连接固定)方式和(法兰连接固定)方式。6补偿导线型号中的个字母与热电偶的(分度号)相对应，第二个字母X表示(延伸)型补偿导线，字母C表示(补偿)型补偿导线。判断题自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。江苏苏州

施耐德电气在2015年推出的泰山SP系列1~20KVA在线式UPS致力于打造业界稳定的不间断电源，适用于各种恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，服务于金融、交通、电信、能源、教育、制造业、工业控制等各个领域。

APC推出的SP 1~20KVA在线式UPS适用于任何恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，为工业控制、交通、电信、金融、能源、教育等各个行业，工控及IT负载，提供稳定、持续的供电。

系统保护

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电