

卡姆亨特 桌面式安检机X光机

产品名称	卡姆亨特 桌面式安检机X光机
公司名称	河北达信电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卡姆亨特 信号:X5030 产地:国产
公司地址	河北省石家庄市鹿泉开发区光谷科技园A5楼六层601室（注册地址）
联系电话	18532101415

产品详情

桌面式X光机

品牌：卡姆亨特

型号：X5030

产地：中国

一：功能介绍

检测对象：包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包等小型物件。

适用场所：金融、工厂、快递物流、体育、教育、医疗、旅游景点、邮局、酒店等场所及众多领域。

技术优势：

一键式关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，更人性化。

紧急制停分层控制：按下紧停按钮，仅断电传动和射线源部分，更安全。

防水功能：通道内特殊处理，旅客少量液体散落无影响，更放心。

魔镜功能：鼠标放大镜功能，任意局部细节放大，更清晰。

无极放大功能：128级连续无极鼠标放大功能，更连续。

魔力按键：代替传统键盘，当鼠标放到软按钮时，软件智能识别控制，更智能。

故障自诊断：出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护。

二：技术标准

电器参照EN60950安全标准执行辐射参照EN50081-1标准执行严格执行现行X光安检设备标准通过ISO14001：2004环境管理体系认证通过OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证通过ISO9001：2000质量管理体系认证通过欧盟CE认证三：技术参数外形尺寸：1650（长）x722（宽）X1150（高）mm

通道尺寸：500（宽）X300（高）mm

传送速度：0.22m/秒

拖动重量：150公斤

分辨力：直径0.07871mm金属线

空间分辨力：水平直径1.0mm；垂直直径1.0mm

穿透分辨力：直径0.101mm

穿透力：16mm钢板（可定制）

胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全

射线束方向：底照式

管电流：0.4-1.2mA（可调）

管电压：80-100KV（可调）

泄漏剂量： $<0.5\mu\text{Gy/h}$

射线束发散角： 60°

冷却/工作周期：密封式油冷/百分百

工作环境： $-20^\circ\text{C}\sim+60^\circ\text{C}/20\%\sim95\%$ （不冷凝）

噪声： $55\text{dB}(\text{A})$

工作电压： $220\text{VAC}(\pm 10\%) 50\pm 3\text{HZ}$

功耗： 0.5KVA/h

图像处理：

阵列探测器：L型光电二级管单能量探测器

显示器：高分辨率19英寸液晶显示

伪彩色：图像显示24位彩色显示，12bit深度

边缘增强：物体轮廓边缘更加清晰

图像增强图：图像细节更清晰

高穿显示：提高图像亮区对比度，使易穿透区更清晰

低穿显示：提高图像暗区对比度，使难穿透区更清晰

增亮/减暗：增加图像的亮度/减暗图像的亮度

回拉/前拉：可对当前30幅图像，前后回拉及处理

图像复原：图像显示恢复到之前状态

图像储存：连续保存50万幅图像，并可处理