

# 固德乐防水实力 广东js聚合物水泥基防水涂料

产品名称	固德乐防水实力 广东js聚合物水泥基防水涂料
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

## 产品详情

### js聚合物水泥防水涂料在应用中的问题

聚合物水泥防水涂料无毒、无污染，属于环保型产品;涂层坚韧高强，耐水、耐候、耐久及耐高温;能在潮湿(无明水)或干燥的多种材质(如砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料及玻璃等)基面直接施工，操作简单方便，是一种性能良好的绿色环保防水产品。然而，该类产品在生产和使用中出现了很多问题。

#### 3.1 js聚合物乳液用量配比问题

聚合物乳液防水涂料的性能主要由聚合物乳液决定，这就令大多数人产生了错觉，认为聚合物水泥防水涂料胶乳应该用量越大越好，在选购不同厂家产品时胶乳用量成了评判标准。只有了解聚合物水泥防水涂料配比的有关参数，掌握原料配比与涂料性能之间的关系，严格按照涂料生产企业规定的配比混合才能确保防水工程的质量。

#### 3.2 施工湿度、温度的问题

聚合物水泥防水涂料的特点是可在潮湿基层施工，但有一个潮湿程度问题，并不是说任何潮湿的气候环境条件或非常高的基层含水率情况下均可施工。聚合物水泥防水涂料在成膜过程中，只有约15%水泥水化，其余水泥都充当填料。水泥水化形成金属盐(特别是铝盐)才能与高分子活性基团起作用。干燥环境可加速水分蒸发，有利于涂膜的成膜，潮湿环境有利于水泥水化，所以太干或者太湿条件对施工都不利。因此对施工的湿度范围有要求，一般施工湿度保持在50%~70%为宜。

同样温度对成膜也有影响。粉料和液料相混合时，在不同的温度条件下各自发展并相互作用、相互限制。较低温度能使粉料特别是水泥有效发挥并主导成膜过程，同时抑制有机高分子体系的主导作用;相反，较高温度时，有机高分子发挥其主导作用，并抑制无机材料的发展。因此，为保证涂膜质量，要求涂料施工温度在5~35 为宜

## JS聚合物水泥防水涂料施工要点及注意事项

### 聚合物水泥防水涂料的产品特点

- 1、无毒、无害、无污染，广东js聚合物水泥基防水涂料，使用安全，对周围环境和人员无任何危害。
- 2、能在潮湿(无明水)或干燥的多种材质基面上直接施工。
- 3、涂层坚韧高强，耐水性、耐侯性、耐久性优异，js聚合物水泥基防水涂料批发商，能耐140 高温，尤其适用与道路、桥梁防水，并可加以颜料形成彩色涂层。
- 4、能在立面、斜面和顶面上直接施工，不流淌。施工简单，便于操作，js聚合物水泥基防水涂料价格，工期短，在常温条件下涂料可以自干，便于维修。
- 5、能与基面及水泥砂浆等各种基层材料牢固黏结，是理想的修补黏结材料，对各种各样的建筑材料具有很好的附着力，能形成整体无缝致密稳定的弹性防水层。

### 聚合物水泥防水涂料的应用范围

- 1、聚合物水泥防水涂料比较适合于非暴露屋面、卫浴间及外墙的防水、防渗和防潮的工程。
- 2、也可用于地下工程以及隧道、洞库等涂膜防水。
- 3、路桥、水池、水利工程涂膜防水工程。

聚合物水泥防水涂料施工小技巧1、平行于屋脊的搭接缝，应顺流水方向搭接。

2、垂直屋脊的搭接缝，应顺年较大频率风向搭接。

3、叠层铺贴的各层APF防水涂料，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接聚合物水泥防水涂料，js聚合物水泥基防水涂料安装，搭接缝应错开。

4、搭接缝宜留在后面或天沟侧面，不宜留在沟底防水涂料施工工艺。

“品质源于细节”是固德乐人为了广大业主能够在家居装饰中解决隐蔽工程和辅材质量的缺陷而提出的口号，我们专注于装饰过程中辅助材料的生产及应用，把装饰过程中表面主材背后的问题隐患消除。为业主的家居生活打造细节品质，是固德乐品牌的追求，是我们全体伙伴的工作方向。我们在学习中进步，在中超越，在竞争中发展，在协作赢。展望未来，凭借超前的意识、的实力、的团队和性的战略眼光，固德乐品牌自信能够沉着应对瞬息万变的国内、国际竞争浪潮，一如既往地坚持以为企业生存和发展的基本，利用更丰富的资源、更先进的发展理念、更多的人才、更强的整合力量，以国际化视野打造化的团队，以更开放的胸怀和气魄，推动公司向集团化、集约化、产业化的方向前进。“固德乐”是一个品牌——源于中国的，在每一位固德乐伙伴的努力下，固德乐品牌已经遍布并正在走向。我们为此而自豪，因为这其中有我们每一位伙伴的辛勤努力！并且，我们一直在努力！

JS水泥基聚合物防水涂料技术性能良好，防水效果较为突出，是国家建设产品。该材料由有机液料和无机粉料复合而成的双组份防水涂料，是既具有有机材料弹性高，又有无机材料耐久性好等优点的环保型防水材料。其涂覆层可形成高强坚韧的防水涂膜。

### 产品特性

- 1、能在潮湿或干燥的多种材质基面上直接施工。
- 2、涂层坚韧高强，耐水性、耐候性、耐久性优异。
- 3、可加颜料，以形成彩色涂层。
- 4、无毒、无味、无污染、施工简单、工期短。
- 5、在立面、斜面和顶面上施工不流淌。
- 6、与水泥砂浆等各种材料的基面粘结牢固。

### 适用范围

- 1、工业民用建筑屋面防水。
- 2、厕浴间、厨房及有酸、碱腐蚀部位的防水、防渗。
- 3、地下室、地铁、隧道等地下工程的防水防渗。
- 4、输油、储油及生活用水的供水、蓄水等建筑物的防水、防渗。

固德乐防水实力-广东js聚合物水泥基防水涂料由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！