

施耐德15kvaUPS13.5KW三进单出功率因数报价

产品名称	施耐德15kvaUPS13.5KW三进单出功率因数报价
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	施耐德:13.5kw 15KVA:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

温度越高，铂、镍、铜等材料的电阻值越()。6压力式温度计主要由(温包)、(毛细管)、(弹簧管压力计)三个部分组成。6热电偶的品种，标准化的有(K、R、J、T、S、B)7种，它们有标准的热电偶分度表。6热电偶的安装方式有(螺纹连接固定)方式和(法兰连接固定)方式。6补偿导线型号中的个字母与热电偶的(分度号)相对应，第二个字母X表示(延伸)型补偿导线，字母C表示(补偿)型补偿导线。判断题自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。江苏苏州

施耐德电气在2015年推出的泰山SP系列1~20KVA在线式UPS致力于打造业界稳定的不间断电源，适用于各种恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，服务于金融、交通、、电信、能源、教育、制造业、工业控制等各个领域。

APC推出的SP 1~20KVA在线式UPS适用于任何恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，为工业控制、交通、、电信、金融、能源、教育等各

个行业，工控及IT负载，提供稳定、持续的供电。

可服务性

断开电池通知

提供改变市电和UPS电源条件的通知

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

适应性

闪存可升级固件

使用 FTP 远程安装固件的修订版。

架式/塔式 转换

当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

即插即用外部电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

易管理性