

# 施耐德UPS13.5kw-SPM15KL-15KVA高频在线式外置主机电源

产品名称	施耐德UPS13.5kw- SPM15KL-15KVA高频在线式外置主机电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	施耐德:13.5kw 15KVA:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

施耐德电气旗下的APC，是全球UPS品牌，APC始终致力于为全球及其客户提供安全可靠、优质、管理功能强大的UPS产品及机房基础物理设施解决方案，凭着卓越的性能和品质，APC品牌UPS是外资企业IT中心、金融中心、数据中心等应用环境下客户的优先选择。同时在关键电源应用领域尤其是工业配套环境下，为了满足客户对于功能和成本方面的差异化要求，施耐德电气重磅推出了高性价比施耐德电气泰山SP系列UPS。

可服务性

断开电池通知

提供改变市电和UPS电源条件的通知

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

适应性

闪存可升级固件

使用FTP远程安装固件的修订版。

## 架式/塔式 转换

当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资

即插即用外部电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电

易管理性

温度越高，铂、镍、铜等材料的电阻值越( )。6 压力式温度计主要由(温包)、(毛细管)、(弹簧管压力计)三个部分组成。6 热电偶的品种，标准化的有(K、R、J、T、S、B)7种，它们有标准的热电偶分度表。6 热电偶的安装方式有(螺纹连接固定)方式和(法兰连接固定)方式。6 补偿导线型号中的个字母与热电偶的(分度号)相对应，第二个字母X表示(延伸)型补偿导线，字母C表示(补偿)型补偿导线。判断题自动调节系统是具有反馈的闭环调节系统。江苏苏州

施耐德电气在2015年推出的泰山SP系列1~20KVA在线式UPS致力于打造业界稳定的不间断电源，适用于各种恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，服务于金融、交通、、电信、能源、教育、制造业、工业控制等各个领域。