

## GYZF4四氟圆形橡胶支座 合肥板式橡胶支座 耐腐蚀 2022新闻

产品名称	GYZF4四氟圆形橡胶支座 合肥板式橡胶支座 耐腐蚀 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

GYZF4四氟圆形橡胶支座 合肥板式橡胶支座 耐腐蚀 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

GYZF4四氟圆形滑板橡胶支座规格，D200\*44 D200\*51 D200\*58 D250\*43 D250\*54 D250\*65 D250\*76 D300\*54 D300\*65 D300\*76 D300\*87 D350\*65 D350\*76 D350\*87 D350\*98 D400\*56 D400\*71 D400\*86 D400\*101 D450\*71 D450\*86 D450\*101 D450\*116 D500\*72 D500\*92 D500\*112 D500\*132 D550\*92 D550\*112 D550\*132 D550\*152 D600\*92 D600\*112 D600\*132 D600\*152 D650\*112 D650\*132 D650\*152 等；

gyzf4橡胶支座安装前规格、型号的核对：

安装前核对gyzf4橡胶支座规格、型号尤为重要，规格型号错误可能导致严重后果：

- (1) 承载力大的gyzf4橡胶支座错安成承载力小的gyzf4橡胶支座，可能导致gyzf4橡胶支座破坏；
- (2) 单向gyzf4橡胶支座错安成双向gyzf4橡胶支座可能导致整个滑动体系不稳定；
- (3) 双向gyzf4橡胶支座错安成单向gyzf4橡胶支座导致位移体系受限制；
- (4) 单向gyzf4橡胶支座方向错误导致位移体系受限制；双向gyzf4橡胶支座方向错误可能导致一个方向位移量不足。

以上无论哪种错误均可能导致gyzf4橡胶支座破坏或使用寿命降低，因此必须仔细按照设计要求核对gyzf4

橡胶支座型号，确认无误后安装。

## 板式橡胶支座的分类及表示方法

注：板式橡胶支座可以分为：普通板式橡胶支座(GJZ系列、GYZ系列、TCYB系列)与四氟乙烯滑板式橡胶支座(GYZF4GJZF4,TCYBF4)

- 1、根据桥梁板式橡胶支座的结构型式分类如下：球冠圆板式橡胶支座（TCYB系列）；普通板式橡胶支座 矩形普通板式支座（GJZ系列）；圆形普通板式支座（GYZ系列）板式支座：圆形四氟板式支座（GYZF4系列）；聚四氟乙烯板式支座 矩形四氟板式支座（GJZF4系列）；球冠四氟板式支座（TCYBF4系列）
- 2、板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下：a、氯丁橡胶：适用温度 + 60 -25  
b、天然橡胶：适用温度 + 60 -40 c、三元乙丙橡胶：适用温度 + 60 -45
- 3、GYZF4系列橡胶支座：该支座在GYZ系列支座上按支座表面尺寸粘复一层2~4mm厚的聚四氟乙烯板（F4）而成。除具有GYZ系列支座的所有功能外，由于它利用F4板与梁底不锈钢板之间的低摩擦系数，使上部构造的水平位移，不受支座本身剪切变形量的限制，能满足一些桥梁的大位移量需要。
- 4、GQZ系列橡胶支座：该支座除具有普通支座的功能外，还具有在梁端作用力作用时通过球形表面橡胶层调整受力中心的位置，逐渐将力扩散到圆板式橡胶支座的钢板和橡胶层，使支座受力均匀，尤其适用于斜交桥，立交桥等坡度桥的场所。
- 5、GQZF4系列橡胶支座：该支座在球冠系列支座底面粘复一层2~4mm的聚四氟乙烯板而制成。除具有球冠支座的功能外，特别适用大位移量的桥梁。