

JYM-II艾默生绝缘监测仪

产品名称	JYM-II艾默生绝缘监测仪
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:琪德 型号:JYM-II 运输:快递
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

JYM-II绝缘检测仪是艾默生公司设计的电力操作电源系统套件之一，JYM-II/JYM-S用于在线监测直流母线和各分支路的绝缘状况。JYM-II/JYM-S采用主从结构设计，扩展灵活方便。

可监测两段独立的直流母线，兼容220，110Vdc系统

具有支路电容自动补偿功能，提高接地电阻测量精度

采用主、从结构，可支持多个从机，大可实现768个支路巡检

从机内置辅助电源，实现主、从机远距离工作 可以设置告警门限，适应不同地区气候条件

可以监测正负母线绝缘等值下降情况 装置内部具有自检功能，便于维护

JYM-II/JYM-S绝缘检测仪

JYM-II/JYM-S可监测两段独立的直流母线，兼容220V/110V两种电压

JYM-II/JYM-S具有支路电容自动补偿功能，提高接地电阻测量精度

JYM-II/JYM-S采用主、从结构，可支持多个从机，大可实现768个支路巡检

从机内置辅助电源，实现主、从机远距离工作

可以设置告警门限，适应不同地区气候条件

可以监测正负母线绝缘等值下降情况

装置内部具有自检功能，便于维护

主要技术规范

环境温度：-5~+40

电源电压：DC80-320V

输入功率：20W

电压测量精度：1%（满量程）

支路告警设置：500 — 50K （省缺为20K）

单个主机或从机检测支路数量：24路

外扩从机数：多31个

可监测支路数：大768路

支路电阻测量精度： 15%（电阻性支路）

支路巡检时间：3—6S

通讯接口：RS485

卧式外形尺寸（高x宽x深）：主机115mm x285mm x284mm

从机76mm x150m x255mm

立式外形尺寸（高x宽x深）：257mm x110mm x330mm

整机重量：主机<4kg

从机<1.5kg