

油田天然气露点分析仪

产品名称	油田天然气露点分析仪
公司名称	西安聚能仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:聚能仪器 应用:油田天然气露点仪 是否防爆:防爆
公司地址	西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层（注册地址）
联系电话	18710681537 18392002848

产品详情

产品适用于油田天然气管道中水露点仪的在线分析，可放置户外，做防爆系统。详细资料报价欢迎来电索取 邓工

系统参数概要（具体根据现场实际需求）定制

概要

1

位号

2

用途

脱水后原料气水露点检测

3

安装位置

室外

4

P&ID图号

5

管道号

6

管道材质

碳钢

7

管道外/内径

DN250

工艺数据

8

介质名称

干天然气

9

介质状态

气态

12

操作温度

zui大/正常

40-60

13

操作压力 MPaG

zui大/正常

3.70

15

正常流量

16

zui小流量

17

标准密度

kg/Nm³

0.88

18

动力粘度

mPa.s

19

爆炸危险区域

2区

20

环境温度

-40~40

传感器

21

仪表名称

露点分析仪

22

仪表类型 / 仪表流路

采用进口维萨拉晶振原理和组容原理的传感器及先进的数字处理技术，实现对露点的连续自动快速在线检测。

1

23

检测范围

-100 ~ 20

24

露点范围

- 100 ~ 20

25

准确度 / 重复性

$\pm 2\%FS$

± 1

26

响应时间 / 分析周期

5minT95 (干到湿)

实时监测

27

测量元件材质

陶瓷氧化铝

28

其它接液部材质

不锈钢

29

壳体材质

不锈钢

30

过程连接

法兰连接

31

连接规格

HG/T20615-2009 RF 1 ” CL600

32

电气连接

M20x1.5(F)

33

防护等级 / 防爆等级

IP65

Exd CT6

转换器

34

输出信号

二路有源4 ~ 20mA ， 一路RS485

35

通讯方式及协议

MODBUS-RTU

36

供电 / 负载

一路电伴热供电电源220VAC , 2000W

一路仪表UPS 220VAC 1000W。

37

断电恢复后自动启动

带

38

内部数据保护 / 密码设定

不带

不带

39

防护等级/防爆等级

IP65

Exd CT6

附件

40

取样系统

带

41

样气处理系统

带

42

铭牌

带不锈钢铭牌

其它

43

仪表型号

JNYQ - D-24Ex

44

推荐制造厂

西安聚能仪器有限公司

特点

I 数字化自适应温度控制、信号数字化处理

I 热敏元件采用抗震防腐结构

I 测量输出线性表达

I 数字温度补偿

I 上下限无源触电

I 中文菜单触摸屏操作（英文版本订货说明）