

# 广西南方三鼎RTK T7mini 可接电台

产品名称	广西南方三鼎RTK T7mini 可接电台
公司名称	南宁普星信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市星光大道223号荣宝华商城A13栋116号（注册地址）
联系电话	0771-2449651 13768318468

## 产品详情

配置详细指标测量性能信号通道数：965GPS：L1, L1C, L2C, L2P, L5BDS-2：B1I, B2I, B3IBDS-3：B1I, B3Ia B1C, B2a, B2b\*GLONASS：G1, G2, G3\*Galileo：E1, E5a, E5b, E6C,AltB0C\*QZSS：L1, L2C, L5\*SBAS：L1\*IRNSS：L5\*GNSS特性定位输出频率 1Hz~20Hz初始化时间 小于10秒初始化可靠性 > 99.99% 全星座接收技术，能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号高可靠载波技术，提高载波精度，提供高质量原始观测数据智能动态灵敏度定位技术，适应各种环境变换，适应恶劣、远距离定位环境高精度定位处理引擎定位精度码差分GNSS定位水平：0.25 m 1 ppm RMS垂直：0.50 m 1 ppm RMSSBAS差分定位精度：典型<5m 3DRMS静态测量精度平面：± ( 2.5mm 0.5 × 10<sup>-6</sup>D ) 高程：± ( 5mm 0.5 × 10<sup>-6</sup>D ) ( D为所测量的基线长度 ) RTK测量精度平面：± ( 8mm 1 × 10<sup>-6</sup>D ) 高程：± ( 15mm 1 × 10<sup>-6</sup>D ) ( D为所测量的基线长度 ) 操作系统/用户交互操作系统Linux按键单键操作，方便快捷指示灯四指示灯web交互内置Web UI管理后台，支持WiFi和USB模式访问接收机内置Web UI管理页面，实时监控主机状态，自由配置主机。语音iVoice智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示；默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语；支持语音自定义二次开发提供二次开发包，开放Open SIC观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发数据云服务网页版云服务管理平台，支持在线注册等远程管理、数据交互等服务硬件尺寸135\*135\*84.75mm重量0.97KG材质镁合金温度工作温度：-25 ° C到 65 ° C存储温度：-40 ° C到 55 ° C湿度抗冷凝防护等级防水：1m浸泡，IP68级防尘：完全防止粉尘进入，IP68级防震抗2米随杆跌落电气电源9-28V宽压直流设计，带过压保护电池大容量内置电池 6800mAh 7.4V