

# PID/VOC检测仪/PGM-30/气体检测仪

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | PID/VOC检测仪/PGM-30/气体检测仪           |
| 公司名称 | 上海孚欣贸易有限公司                        |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:否<br>品牌:RAE<br>型号:PGM-30 |
| 公司地址 | 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2327室         |
| 联系电话 | 13795324336 15801799368           |

## 产品详情

|          |                      |      |             |
|----------|----------------------|------|-------------|
| 是否提供加工定制 | 否                    | 品牌   | RAE         |
| 型号       | PGM-30               | 测量范围 | 0-2000      |
| 测量对象     | 挥发性气体                | 测量精度 | 0.1ppm      |
| 尺寸       | 152 × 44 × 25 ( mm ) | 重量   | 0.18 ( kg ) |
| 电源       | 充电电池                 |      |             |

产品名称: toxirae plus pid voc检测仪 产品型号: pgm-30 产品类型: 便携式voc检测仪 产品描述: toxirae plus pid 是一款小型光离子化(pid)检测器, 它可以被用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体, 特别适用于个人安全防护和现场voc检测。

主要特点. 体积小、重量轻, 便于携带. 12小时连续工作. 可设置报警值, 自动鸣叫报警

标准配置. pgm-30主机, 含传感器及uv灯. 镍镉充. 采样管及水阱过滤器. 操作说明书. 资料及软件光盘. 便携软包

可选配件. 硬质携带箱. 气体排出接口及软管. uv灯清洗套件. 采样探杆

应用领域. 危险场所的个人安全防护. 环境保护监测. 工业安全监测. 危险物质检测

尺寸: 15.2 × 4.4 × 2.5 cm 重量: 180g ( 含充电电池 ) 采样方式: 扩散式 外壳材质: 工程塑料, 不锈钢腔体, 橡胶外套 防护等级: ip55, 防水防尘抗电磁辐射: emi/rf 等级: emc directive 89/336/eec 工作温度: -10 ~ 40 环境湿度: 0% ~ 95% 相对湿度 ( 无冷凝 ) atex 认证: eex ia iic t4ul/cul/csa 认证: class i, division 1, group a, b, c, d 显示屏: 单行8字符点阵液晶显示、自动背景灯 显示语言: 英语+符号 显示内容: 实时检测值、twa值、stel值、峰值、电池电压 按键: 1个操作键、2个功能键 报警方式: [95db@30cm](#) 蜂鸣器, 红色led报警信号:

气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警报警点设置:

单独设置twa、stel和高/低报警限值数据存储: 存储4000点的数据容量采样间隔: 1-3600秒可调数据通讯:

通过rs232接口与计算机通讯电池: 2.4v/500mah可充电镍镉电池运行时间:

可连续工作12小时(视工作环境和频率)充电时间: 10小时标定方式: 零点/扩展标定传感器配置:

10.6/11.7ev紫外灯的pid传感器传感器参数: 检测范围

分辨率————— 0 ~ 99.9ppm 0.1ppm 100 ~ 1999pm 1ppm—————

————— 响应时间(t90) : 20s检测精度 : 0-100ppm异丁烯标定点的 ± 10%