

DN500mm市政管道堵水气囊 南通下水道封堵气囊 2022新闻

产品名称	DN500mm市政管道堵水气囊 南通下水道封堵气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

DN500mm市政管道堵水气囊 南通下水道封堵气囊 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

闭气试验气囊就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

产品规格直径为：DN50、DN75、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1200、DN1500mm等规格，其他规格均可按客户要求加工定做。管道封堵气囊的特点是自身重量轻和起着管道快速重要的作用，从此缩短了工程施工与抢险应急的时间，从而降低了自然灾害的损失，确保了人民财产的安全。

市政排水管道堵水气囊结构及组成：由压力表、球阀、供气管、市政排水管道止水气囊等组成。市政排水管道堵水气囊应用范围：用于管道维修时临时封堵管道内水流，也可用于危险品泄漏时，堵漏密封沟渠和排水管道时使用。而在有导流孔的封堵气囊实验中，由于导流孔的存在，通过导流孔的排水作用，有效地降低了封堵气囊与止水阀门之间管道不断增加的压力，保证了维修管段的维修时间，使得作业任务能有效完成。在实际施工中，通过排污口和消防阀门的减压，漏水一般不会超过DN50mm口径的流量，而导流孔的直径为DN50mm，刚好能抵消不断增加的水压，因此带有导流孔的封堵气囊在供水管道上是有实用价值的。

市政排水管道堵水气囊使用规程：

- 1、先将各部件连接好。
- 2、将市政排水管道止水气囊放入排水管道中然后打开气瓶阀。
- 3、使用完毕后先关闭气瓶阀，然后将市政排水管道止水气囊内的空气放完。

气囊封堵管道施工前要求：

- 1、管道堵塞qi，封堵气囊，每次使用之前，必须要检查气囊的表面是否有裂缝、切口或其他损伤，这些可能会影响到气囊的功能。(有损伤或已遭化学物质侵蚀的管封qi不得继续使用。)
- 2、每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，以确保安装正确。须查看是否会因为安装不当而可能导致压力超过工作压力。
- 3、对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封堵范围之内。
- 4、安放气囊之前，不仅要清洗气囊的外部，也要对相应的管道内壁进行清洗。接触表面的洁净，不仅有利于密封，也有利于气囊的耐用性。
- 5、堵水气囊放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。
- 6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。
- 7、堵水气囊充气的方法，也可检查蹲式大便qi是否渗漏。将堵水气囊置于蹲式大便qi排水口并充气，然后在蹲式大便qi内灌水（水位平便qi上沿），如果水位下降，说明冲洗进水接口处有渗漏，或者蹲式大便qi下水接口封闭不严，或者蹲式大便qi本身有渗漏，应针对排除。
- 8、堵水试验应分区段（层）进行，试验结果应作出记录。