

VOC检测仪/气体检测仪/PGM-7300

产品名称	VOC检测仪/气体检测仪/PGM-7300
公司名称	上海孚欣贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:ARE 型号:PGM-7300
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2327室
联系电话	13795324336 15801799368

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	ARE
型号	PGM-7300	测量范围	0.1-5000ppm
测量对象	有机气体	测量精度	10-2000ppm异丁烯标定点的±5%
尺寸	255 × 76 × 64 mm (mm)	重量	738g (含锂电池) (kg)
电源	4.2V/3300mAH可充电锂离子 子电池, 碱性电池盒使用 4个AA电池		

产品名称: minirae lite voc检测仪 产品型号: pgm-7300 产品类型: 泵吸式voc检测仪 产品描述: minirae lite 是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物 (voc) 气体检测仪, 采用rae最新的第三代光离子化检测器(pid), 检测范围达到0.1-5000ppm

主要特点. 第三代pid传感器, 响应时间短, 检测范围宽. 大屏幕图文液晶显示, 图形菜单显示. 自动背光显示, 内置照明灯, 便于黑暗环境使用. 内置温度湿度压力传感器, 自动湿度补偿, 保证测量精度. 无需任何工具快速更换传感器和电池. 自动识别紫外灯型号. 传感器和紫外灯自动清洁. 多国语言显示, 支持中文. 防护等级高, 完全防尘. 内置强力吸气泵. 使用大容量锂电池和碱性电池

标准配置. pgm-7300主机, 含传感器及uv灯. 锂电池、旅行充电器. 橡胶保护套. 进气管及水阱过滤器. 操作说明书. 资料及软件光盘. 便携软包

可选配件. 碱性电池适配器. 充电底座. 数据电缆 (usb或rs232) . uv灯清洗套件. 标定气体

应用领域. 室内空气质量检测. 环境保护监测

尺寸: 25.5 × 7.6 × 6.4 cm 重量: 738g (含锂电池) 采样方式: 泵吸式 外壳材质: 工程塑料, 橡胶外套 防护等级: ip66, 防水防尘抗电磁辐射: emi/rf 等级: emc directive 89/336/eec 工作温度: -20 ~ 50 环境温度: 0% ~ 95% 相对湿度 (无冷凝) 显示屏: 大屏幕图形lcd显示、带自动背景灯 显示语言: 中文/英语+符号 显示内容: 实时检测值、峰值、电池电压 按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 报警方式: 95db@30cm 蜂鸣器, 红色led报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障 报警点设置: 单独设置高/低报警限值 采样泵流速: 450 ~ 550cc/min 电池: 4.2v/3300mah 可充电锂离子电池, 碱性电池盒使用4个aa电池 运行时间: 可连续工作12小时 (视工作环境和频率) 充电时间: 8小时 标定方式: 零点/扩展标定 传感器配置: 10.6ev 紫外灯的pid传感器 传感器参数: 检测范围: 0.1 ~ 10000ppm 分辨率: 0.1ppm 响应时间 (t90): 2s 检测精度: 10-2000ppm 异丁烯标定点的 ± 5%