

无线一氧化碳/硫化氢检测仪/气体检测仪/无线检测仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 无线一氧化碳/硫化氢检测仪/气体检测仪/无线检测仪 |
| 公司名称 | 上海孚欣贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:否 品牌:RAE 型号:FTD-2000 |
| 公司地址 | 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2327室 |
| 联系电话 | 13795324336 15801799368 |

产品详情

| | | | |
|----------|------------------|------|------------|
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | RAE |
| 型号 | FTD-2000 | 测量范围 | 0-500 |
| 测量对象 | CO/H2S | 测量精度 | 小于 ± 5% |
| 尺寸 | 265*95*55 (mm) | 重量 | 0.6 (kg) |

产品名称: meshguard单一有毒气体检测仪产品型号: ftd-2000产品类型: 无线单一有毒气体检测仪产品描述: meshguard (ftd-2000) 是一款集成了无线通讯模块的单一有毒气体检测器, 可作为固定式或便携式设备使用, 内置无线模块符合ieee 802.15.4 标准。ftd-2000 可以与fmc-2000 无线控制器组成无线网络, 运行稳定、成本低, 也可提供点对点及点对多点的网络。

主要特点. 64bit 编码符合ieee 802.15.4 标准的mesh网络. 标准配置2.4ghz无线模块, 可选915mhz频段. 带有自动网络漫游和配置功能的无线mesh 网络. 操作距离超过1公里视距范围. 安装成本低, 无需连线. 多网络共存. 多跳 mesh网络, 覆盖面积大. 野外可更换传感器和电池, 可连续运行6个月. 响亮报警, 高亮度红色闪烁报警, 大屏幕显示气体浓度. 用户可设置高报、低报、stel和twa 报警值. 标定简便. 抗干扰能力强标准配置. ftd-2000主机, 含指定传感器. 锂电池、充电器. 操作说明书

可选配件. 标定气体. 外置电池盒

应用领域. 石油环保、消防部门应急救援监测. 城市公用事业安全检测. 危险化学物质检测

尺寸: 26.5 × 9.5 × 5.5 cm重量: 600g (含电池) 采样方式: 扩散式外壳材质: 工程塑料, 金属外壳防护等级: ip65, 防水防尘抗电磁辐射: emi/rf等级 : en 300328/gb17626.3/en50270工作温度: -30 ~ 50 环境温度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝) atex认证: ii 1g eex ia iic t4ul/cul/csa认证: c1d1, group a,b,c, d t4iecex认证: ex ia ii c其他认证: iecex number: tsa 07.0032x显示屏: 1.5寸lcd显示、带手动背景灯显示语言: 英语+符号显示内容: 传

传感器名称 (最多五个)、实时检测值,所有检测的最高和最低值、twa/stel值 (氧气和可燃气除外)、电
池电压、时间按键: 1个操作键、2个功能键报警方式: [90db@30cm](#)蜂鸣器、两个红色led闪烁报警信号:
高/低浓度报警、twa/stel报警、电池电量不足报警、传感器故障报警报警点设置:
单独设置高/低报警限值、twa/stel报警限值数据通讯: 无线数据通讯可达500米电池: 3.6v
19ah可充电d型锂离子电池, 外接电池盒运行时间:
rfd模式可连续工作6个月, ffd模式15天; 外接充电电池20天充电时间: 10小时标定方式:
零点/扩展标定传感器配置: 单一ec毒气传感器传感器参数: 传感器 检测范围 分辨率
响应时间(t90秒)-----co 0-500ppm 1ppm 40 h2s
0-100ppm 0.1ppm 35