

磷化氢检测仪/气体检测仪/PH3固定式检测仪

产品名称	磷化氢检测仪/气体检测仪/PH3固定式检测仪
公司名称	上海孚欣贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RAE 型号:FGM-1311 测量范围:0-1000
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J2327室
联系电话	13795324336 15801799368

产品详情

品牌	RAE	型号	FGM-1311
测量范围	0-1000	测量对象	PH3
测量精度	± 3%FS	尺寸	168*151*122 (mm)
重量	2.5 (kg)	电源	直流

产品名称: raeguard ec有毒气体检测仪产品型号: fgm-1300产品类型: 有毒气体检测仪产品描述: raeguard ec是一种稳定的固定式电化学原理检测变送器, 隔爆结构, 三线制标准4-20ma 输出、开关量、rs-485输出。可用于检测多种有毒气体和氧气。现场lcd显示,磁棒调节及设定参数。

主要特点. 选用先进的三电极传感器. 性能稳定, 灵敏可靠. 使用寿命长. 超量程保护. 反极性保护. 抗干扰能力强. 标准4-20ma 信号输出. 工作电压12-30v. 现场显示, 磁棒调整, 维护方便. 危险环境可选用防爆不锈钢壳体标准配置. 检测仪主机. 操作说明书. 标气罩. 安装附件可选配件. 声光报警器. 传感器. 标气罩. 安装附件应用领域. 废水处理. 油田气田. 海上油井. 精炼和石化. 溶剂回收. 化工厂. 工业安全. 地下管道. 纸浆造纸. 电厂. 钢铁厂

检测原理: 电化学采样方式: 扩散型工作电源: dc9~36v, 100ma功率: <2.5w输出信号: 4 ~ 20ma报警继电器 dc 30v 2a (无源) rs-485(s型支持modbus协议)负载电阻: 260欧姆检测范围:
co : 0 ~ 500/1000/2000ppm分辨率: co : 1ppm响应时间: co : 30 s (t90)电气接口: 3/4 " npt m防护等级: ip66环境温度: -40 ~+55 环境湿度: 0-93% rh环境压力: 86~106kpa显示方式: led外形尺寸: 143 × 127 × 116mm (hwd) 外壳颜色: 灰壳体材料: 铝合金/不锈钢(s型)重量: 2.5kg防爆等级: (ex) ii g eex d ii ct6防爆认证: ul、atex消防证书: 073064850430romcmc证书: 京制00000301传感器参数: 传感器检测范围/分辨率/响应时间(t90 秒)co 0 ~ 500/1000/2000ppm/1ppm/30so2 0 ~ 30%vol/0.1%vol/20sh2s 0 ~ 300ppm/1/20scl2 0 ~ 1ppm/0.5/20sso2 0 ~ 150ppm/0.1ppm/30snh3 0 ~ 200ppm/0.5ppm/60sno 0 ~ 1000ppm/0.5ppm/20sph3 0 ~ 20ppm/0.05ppm/30sno2 0~ 50ppm/0.1ppm/25shcn 0 ~ 200ppm/0.5ppm/200scl2 0 ~ 30ppm/0.1ppm/60s环氧乙烷 0 ~ 100ppm/0.1ppm/80s甲醛 0 ~ 10ppm/0.1ppm/80s甲醇 0~ 500ppm/1ppm/80so2 0

~ 30%vol/0.1%vol/20sh2s 0 ~ 300ppm/1/20scl2 0 ~ 1ppm/0.5/20sso2 0 ~ 150ppm/0.1ppm/30snh3 0 ~
200ppm/0.5ppm/60sno 0 ~ 1000ppm/0.5ppm/20sph3 0 ~ 20ppm/0.05ppm/30sno2 0 ~ 50ppm/0.1ppm/25shcn 0 ~
200ppm/0.5ppm/200scl2 0 ~ 30ppm/0.1ppm/60s环氧乙烷 0 ~ 100ppm/0.1ppm/80s甲醛 0 ~
10ppm/0.1ppm/80s甲醇 0 ~ 500ppm/1ppm/80s