

# 搅拌站用泵车管子，砼泵管件，泵车管卡，胶圈，锂基脂

产品名称	搅拌站用泵车管子，砼泵管件，泵车管卡，胶圈，锂基脂
公司名称	长沙天赋机械设备有限公司
价格	560.00/根
规格参数	品牌:天赋 型号:R275-90 产地:长沙
公司地址	宁乡县夏铎铺机械工业园
联系电话	13667337646

## 产品详情

工程建筑上使用的设备，我们常见的有两种：混凝土搅拌站；稳定土拌合站。那他们有什么区别，怎样区分他们呢，我们来了解一下吧。

- 1.水泥使用量不同。由于稳定土生产所需要的水泥比例较少，所以稳定土拌合站设备中，水泥罐的数量就很少，往往只需要1-2个就够了，水泥罐的型号也比较小，100吨左右就可以了。而混凝土搅拌站，根据设备型号不同，一般采用三到四个水泥仓，水泥仓从100吨到300吨的使用都比较多。
- 2.采用的主机不同。稳定土拌合站使用的是双卧轴连续式无衬板搅拌主机，而混凝土搅拌站以JS双卧轴强制式搅拌机。
- 3.使用场合不一样。稳定土拌合站生产的混凝土成品主要用于公路、铁路、机场等交通工程类项目的建设，而混凝土搅拌站生产的混凝土成品主要用于各种工程建筑物的建设。成品要求来讲，混凝土搅拌站生产的成品要求比稳定土拌合站成品要求更高。
- 4.稳定土拌合站计量方式通常为动态计量，而混凝土搅拌站则是静态计量方式进行生产。稳定土成品我们一般用吨来表示，搅拌站混凝土成品我们用方来表示。

