

# 安徽澜屏|一条龙服务 合肥膜结构自行车棚施工

产品名称	安徽澜屏 一条龙服务 合肥膜结构自行车棚施工
公司名称	安徽澜屏膜结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	蒙城北路与天水路交口向东20米路北
联系电话	15375293576 15375293576

## 产品详情

膜结构车棚的选址设计应契合整体设计，满足消防安全、使用方便、经济合理等要求。膜结构车棚的朝向设计应契合本区域的特色，膜结构自行车棚施工，满足车棚遮阳挡雨的功用。景观膜结构车棚在雨天施工时，建议搭设临时防雨棚，雨水不得飘落在炽热的焊缝上。如焊接部位比较潮湿，必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干，保持接缝干燥，没有残留水分。膜结构作为一种高分子布的话，不会因为长时间的直晒变黄，也不会物理特性发生变化，比如变脆，软化等现象。同时成本只有其它结构车棚的一半或者更少。

膜结构车棚的车位设计，要依地就势。一般小车车棚设计，笔直行进式泊车比较多，根据《汽车库修建设计标准》，两个车位宽度5.3—6米，长度5.5—6米，高度（低点1.4米—2.2米，高点2.8—3米）。景观膜结构车棚在雨天施工时，建议搭设临时防雨棚，雨水不得飘落在炽热的焊缝上。如焊接部位比较潮湿，必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干，保持接缝干燥，没有残留水分。膜结构车棚具有优良的外遮阳功能，可以阻挡紫外线的辐射，能够使室内的温度降低，减少空调负荷。

通过增加不锈钢柱的方式来增加停车棚的牢固度；膜结构停车棚的主要构造为金属龙骨和膜顶部结构，金属龙骨通过与金属支架与接地面进行连接，接地面的面积大小是膜结构停车棚牢固的关键，增加方法如下，在原金属支柱附近5-10公分处，打上15-20公分的地基，装上直径不小于5CM的不锈钢管，与棚顶部的受力龙骨支架进行焊接。把棚顶用不锈钢管连接起来；因为膜结构停车棚成型的原因是根据膜材料的张力来是棚顶铺张开来，这样我们可以把棚顶用不锈钢管连接起来。

安徽澜屏|一条龙服务(多图)-合肥膜结构自行车棚施工由安徽澜屏膜结构工程有限公司提供。安徽澜屏膜结构工程有限公司是安徽合肥其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽澜屏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽澜屏更加美好的未来。

