

定做桥梁防撞钢模防撞护栏钢模板挡土墙砼定型模板

产品名称	定做桥梁防撞钢模防撞护栏钢模板挡土墙砼定型模板
公司名称	云南衡瑞钢模有限公司
价格	100.00/米
规格参数	产品名称:加厚型防撞护栏模板 材质:1.2米*1米 产地:昆明
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业园区宝象物流中心E区1栋128室（注册地址）
联系电话	13658815115

产品详情

制作时按照甲方设计图纸和相关规范要求完成的，钢模板进入场地前甲方要有人员进行验收。验收的主要地方有：防撞墙钢模板的外形尺寸是否一致、面板两端连接用的配件如螺栓等孔眼尺寸规格和位置，钢板厚度和勒筋厚度尺寸是否达标；孔洞与面板间距是否按照要求完成、前部弯板和后部直板的长宽高是否一致、面板是否光滑等方面进行验收。验收完毕后，装车运输要对钢模板进行拆卸，这是为了防止钢模板在运输过程中出现挤压变形等问题，出现积压变形的钢模板会导致连接孔接缝不严密，灌注水泥时会发生漏浆等问题，待到防撞墙钢模板运输到工地时在开始组装，保证工程质量。

防撞墙钢模板在进行组装时，要消除接缝口和焊接口的小缝隙；调节模板时，对连接模板的地方要做缝隙精处理，使用磨砂机将其抹平，利用水平仪器调节面板，确保不发生错位、偏移等情况出现。模板是采用材质为q235的定型钢模，对模板进行完调整后即可使用。

防撞墙钢模板支架设立过程中，工人首先需要在护栏钢筋底端焊接横向钢筋，控制护栏宽度并且防止护栏移动；在桥面施工中预埋螺丝并安装可调的框控制护栏模板，以此来防止模板发生偏移。在浇筑水泥前需要将模板内壁的杂质清理干净，并且涂刷上脱模剂防止出现粘膜情况。