

唐山静音发电机租赁

产品名称	唐山静音发电机租赁
公司名称	唐山发电机出租 租赁-首页
价格	777.00/台
规格参数	品牌:唐山大型静音柴油发电机 型号:100kw至2000kw 供应商:唐山发电机租赁公司
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070 15166570070

产品详情

唐山静音发电机出租详细信息

产品规格：100-3000千瓦产品数量：1000.00 台

包装说明：静音集装箱价格说明：不限

查看人数：878 人

型号：100-3000千瓦加工定制：否

用途：工程发电，企业应急发电转速：1500

电压：220-380伏额定电流：100-3500A

产品认证：ISO9002频率：50HZ

是否跨境货源：否**：康明斯，卡特，三菱，大宇

额定频率：50HZ是否进口：100-3000KW

输出功率：100-3000KW相数：两项三项均可使用

质量认证：ISO9001

唐山静音发电机出租手动操作并联供电

- 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值，运转正常。
- 2、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。
- 3、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。
- 4、观察同步指示器的指示灯及指针。
- 5、观察同步指示器的指示灯，熄灭时或指针旋转到零位，即可打上并电合闸开关。
- 6、机组进入并车运行，随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。
- 7、如果同步器合闸后，同步器指针旋转太快或反时针旋转，则不允许并车，否则，将导致合闸失效。
- 8、手动并车成功后，应立即与低压配电房联系，落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再行操作。

柴油发电机组作为备用电源，由于各用户对其的使用用途不同，选择柴油发电机组就有很大的区别。某些柴油发电机组在某段时间或经常需要长时间连续地进行，以作为用电负荷的常用供电电源，这类发电机组称为常用发电机。常用发电机可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场、矿山、油田等地区或工矿企业，为了供给当地居民生产及生活用电，需要安装柴油发电机，这类发电机组平时应不间断地进行。

通常像国防工程、通信枢纽、广播电台、微波接力站等重要设施，都应设有备用柴油发电机组。这类设施用电平时可由市电电力网供给。但是，由于其他自然灾害或人为因素，使市电网遭受破坏而停电以后，已设置的备用机组应迅速起动，并坚持长期不间断地进行，以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电，这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。所以，想要选择适合自己的柴油发电机组，首先，应了解柴油发电机组一些相关知识：

1.柴油发电机大小的确定

按发电机长期持续运行输出功率能满足全工程大计算负荷选择，并应根据负荷的重要性确定发电机组备用功率。柴油机持续进行的输出功率，一般为标定功率的0.9倍。

2.柴油发电机组台数的确定

柴油发电机组台数的设置通常为2台以上，以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。发电机组台数多，才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。柴油机的佳经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间。为保证供电的连续性，常用柴油发电机组本身应考虑设置备用机组，当进行发电机组故障检修或停机检查时，使柴油发电机组仍然能够满足对重要用电负荷不间断地持续供电。

3.柴油发电机组转速的确定

为了减少磨损，增加柴油发电机组的使用寿命，发电机组宜选用标定转速不大于1500r/min的中、低速机组，其备用机组可选择中、高速机组。同一电站的机组应选用同型号、同容量的机组，以便使用相同的备用零部件，方便维修与管理。负荷变化大的工程，也可以选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V，个别用电量大的工程可選用高压发电机组。

4.柴油发电机组的控制系统

柴油发电机组一般应考虑能够并联进行，以简化配电主接线，使机组起动、停机轮换运行时，通过并车、转移负荷、切换机组而不致中断供电。机组应安装有机组的测量及控制装置，机组的调速及励磁调节装置应适用鱼并联进行的要求。对重要负荷供电的备用发电机组，宜选用自动化柴油发电机组当外电源故障断电后，能够迅速自动起动，恢复对重要负荷的供电。柴油机运行时机房噪声很大，自动化机组便于改造为隔室操作、自动监控的发电机组。当发电机组正常进行时，操作人员不必进入柴油机房，在控制室便可对柴油发电机组进行监控。

唐山30kw--2000kw品牌静音柴油发电机组出租，新机销售，各大品牌机器出租，大小功率齐全，出租机器均为八成新以上机器，可长租短租。物美价廉！