

气动干灰闸阀，排灰门，除灰阀

产品名称	气动干灰闸阀，排灰门，除灰阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10C气动干灰闸阀，排灰门，除灰阀，排灰刀型闸阀分单向和双向适用于电站的排灰系统，对管道中流通的灰粉，灰渣和颗粒状物料起截流作用。

气动干灰闸阀，排灰门，除灰阀特点：

启闭排灰阀有两种启闭排灰阀：单向启闭排灰阀LPD可任意安装，双向启闭排灰阀LPS一般安装在管道上，双向对开启闭速度快，都备有快速接头，可接通压缩空气，以清除阀门内的粉尘。

气动干灰闸阀，排灰门，除灰阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。

应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

气动干灰闸阀，排灰门，除灰阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

性能参数：

公称压力

PN

壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动干灰闸阀，排灰门，除灰阀零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动干灰闸阀，排灰门，除灰阀主要连接尺寸：

MPa

DN

L

D1

D2

H

A

B

N-M

0.6

50

43

90

110

650

160

140

4-M12

65

46

130

670

80

125

150

685

4-M16

100

52

145

170

755

200

125

56

175

790

8-M16

150

225

865

200

60

255

280

940

220

180

250

68

310

335

1030

12-M16

300

78

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1285

400

102

462

495

1390

240

16-M20

450

114

518

550

1500

500

127

568

600

1600

1.0

100

120

135

155

185

210

8-M20

200

265

295

320

350

368

400

428

460

482

515

532

565

20-M22

585

620

