

绿色环保无磷缓蚀阻垢剂Exlensol2011

产品名称	绿色环保无磷缓蚀阻垢剂Exlensol2011
公司名称	伊恩艺科（山东）环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市汶上县寅寺镇政府驻地（联想化工园区）西南500米（注册地址）
联系电话	13325198468

产品详情

1. 性能与用途

ES2011绿色环保无磷缓蚀阻垢剂不含磷，对排污水中磷的排放要求严格的地区，可以极大降低排污处理费用；由于不含磷，减少了循环水系统中微生物的繁殖，减少了杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂的用量。

2. 产品技术指标

项目	指标
外观	深棕色液体
pH（1%）	2.0-3.0
比重（25℃，g/cm ³ ）	1.10 ± 0.05
固含量（%）	30.0

3. 使用方法

（1）无磷缓蚀阻垢剂ES2011使用浓度30.0mg/L，对总硬度在100.0mg/L，总碱度在100.0mg/L的例如长江水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；

（2）无磷缓蚀阻垢剂ES2011使用浓度30.0mg/L，对总硬度在300.0mg/L，总碱度在200.0mg/L，氯离子大于300.0mg/l的水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；

（3）无磷缓蚀阻垢剂ES2011使用浓度60.0mg/L，对总硬度在50.0mg/l，总碱度50.0mg/L的例如闽江水系等超低硬度水质条件的缓蚀效果良好；

（4）无磷缓蚀阻垢剂ES2011可以与其他药剂复配，使用浓度可大大降低；

(5) 单用无磷缓蚀阻垢剂ES2011时，佳使用浓度为：40.0-60.0mg/L。

4. 包装与贮存

ES2011绿色环保无磷缓蚀阻垢剂为塑料桶包装，每桶25kg或由用户确定。贮存期为12个月。

5. 安全与防护

ES2011绿色环保无磷缓蚀阻垢剂为酸性，操作时佩戴眼镜手套，避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。