

导热油炉在线清洗分散剂ExlenClean4683

产品名称	导热油炉在线清洗分散剂ExlenClean4683
公司名称	伊恩艺科（山东）环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市汶上县寅寺镇政府驻地（联想化工园区）西南500米（注册地址）
联系电话	13325198468

产品详情

1. 性能与用途

EC4683是一款根据导热油炉运转出现的高温下导热油结焦、高温碳化等问题而开发出来的一款专用的清洗剂。通过特殊分散剂与促溶剂之间的协调作用，而使焦化物或者积碳脱离导热油关联的管道表面，并分散在体系中，大的颗粒通过过滤脱离系统。改善导热油管道的换热效果，延长导热油炉运转的周期。日常维护，不仅能防止导热油的老化，同时，可以抑制交联的重质油品黏附在管道表面，进而延长导热油使用的年限。因此，EC4683具有很高的经济效益。根据药剂应用经验，EC4683也可以作为导热油炉的离线清洗剂（5.0%-20.0%，体积分数）。

2. 产品技术指标

项目	指标
外观	无色或淡黄色液体
pH	弱碱性
密度(20 g/cm ³)	0.80

3. 使用方法

EC4683作为导热油炉在线清洗分散剂时，药剂使用浓度控制在每立方油品1000-2000g，根据结垢情况适当调整用量；加药时，好在低温区引入；如果结垢较为严重，建议每天都添加一次，用量适当提高；当垢物，剥离彻底时，每天添加300-500g每立方油品的EC4683，防止剥离的垢二次沉积。作为日常维护，建议添加量为200-300g。

EC4683也可以作为焦油的清洗剂使用，用原液或者稀释到20.0%。

4. 包装与贮存

EC4683，常采用25Kg桶包装或根据客户具体要求而定；阴凉通风保存，远离强氧化性物质，避免明火与静电。

5. 安全与防护

EC4683为弱碱性全有机清洗剂，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗；清洗过程，不能有明火、静电。