

# 滚筒式沙子烘干机 泸州滚筒烘干机 河南兆祥机械设备

产品名称	滚筒式沙子烘干机 泸州滚筒烘干机 河南兆祥机械设备
公司名称	河南兆祥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市新华路街道建设路德丰香榭里1号楼2201
联系电话	13183015999 13183015999

## 产品详情

烘干机布袋除尘器的设计：

1、做好防腐处理，由于煤在燃烧过程中产生大量的SO<sub>2</sub>气体，加之采温度和湿度较高，从而加速了与气体接触的机壳内及管道内的腐蚀。为此，我们采用了200-300 高温防腐涂料，一般涂3层，较好地解决了这一问题，延长了机壳使用年限。

2、除尘器骨架：原用袋笼经过镀锌处理，泸州滚筒烘干机，但2年全部腐蚀，后改为不锈钢丝制作或硅处理。

3、改进清灰系统，原出厂时配置的油水分离装置过小，油、水分离效果差，油、水随压缩空气经过管路反吹到滤袋中，影响过滤效果，温度过高时，容易点燃并烧毁滤袋。油、水过滤装置改装后，能定期放油、放水，了这一现象的再次发生。

4、选择适当的清灰压力，压力过高，造成破袋；压力过低，滚筒式沙子烘干机，不能产生脉冲清灰效果。因此压力一般选择在0.5-0.7Mpa。

5、结合具体情况选用滤袋，选用防腐处理的，工作温度在70-185 ，连续工作温度可达18

0，避免了高温烟气烧毁滤袋的情况发生。过滤风速在0.8-1.2m/min。要比一般玻纤滤袋过滤风速高百分之40左右，减少了设备投资。

6、定期进行滤袋间的清理，用人工推、拉等办法使滤袋之间的附着物掉下来，以增加通风过滤面积，延长使用周期；还可以不停机更换滤袋，将滤袋取出清洗晒干后在使用；修补破损的滤袋。

烘干机设备起动我们的烘干设备要先起动烘干设备的烘干机电机装置，随后再开启烘干设备配套的运输装置，形成一种连续的均匀的烘干作业程序，在烘干设备的工作工程中，确保机械的每个部位都是在正常的进行工作的。平常机械不工作的时候，要时常检查机器的每个部位的螺栓紧固件是否有松动的现象，及时解决每个部位出现的小问题，这样才不会导致机械出现什么大的问题的。

烘干机设备如果每次工作都会有人员检查，这样就大大减少了机器坏掉的现象，提高大家的工作效率，在此，煤泥滚筒烘干机，望大家多多注意烘干机的使用方法，做到很好的保养与维护，以此来延长烘干机的寿命。

滚筒式烘干机应不时清理杂质：

首先，应对干燥设备的燃料进行过滤和净化，以避免油中的杂质和污垢，否则喷嘴将被堵塞

其次，不要篡改电路系统。在计算机水分仪的操作面板上，计算机水分仪的自动测量开关应首先切到“停止”，然后切入“自动”位置。如果没有这个动作，滚筒烘干机生产线，燃气轮机就不会自动点火，水分仪也不会自动测量；不使用干燥机时，应及时清洗干净，取出残渣，修理设备，关闭所有进出口，防止老鼠，昆虫和鸟类进入。进入汽缸。

滚筒式沙子烘干机-泸州滚筒烘干机-河南兆祥机械设备(查看)由河南兆祥机械设备有限公司提供。滚筒式沙子烘干机-泸州滚筒烘干机-河南兆祥机械设备(查看)是河南兆祥机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹经理。