

# 挡烟垂壁 杭州挡烟垂壁安装 恒邦防火

产品名称	挡烟垂壁 杭州挡烟垂壁安装 恒邦防火
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

## 产品详情

挡烟垂壁可分成固定式挡烟垂壁和主题活动式挡烟垂壁

固定式挡烟垂壁：是固定不动安装、能达到设置挡烟高度的挡烟垂壁;

主题活动式挡烟垂壁：一般选用无机纤维纺织物，平常收拢在滚桶内，杭州挡烟垂壁厂家，火灾事故产生时，可全自动下发至挡烟工作中部位，杭州挡烟垂壁制作，并达到设置挡烟高度

挡烟垂壁的优势主要是反应速率快速，有别于防火门窗、窗这类的防火安全设施，在敏感度上这类设施有十分突显的优势，设施配备的烟感探测器设备能快速捉到火灾事故紧急情况，首时间垂挂绑带，以避免横着流动性的对大家的损害，时间只必须6秒就能进行

挡烟垂壁技术标准——出厂检验

E53333;">

出厂检验

每

件挡烟垂壁都应由生产厂品质检验单位开展出厂检验。合格并附带产品质量合格证后才可出厂检验，检验新项目少应包含5.1，5.2.1，5.2.2，5.2.4，杭州挡烟垂壁安装，5.2.7。检验新项目所有合格后才可形式检验，有以下情形之一时，应开展形式检验:

(a)

产

品研发定形评定时;

(b)

正

式生产制造后,如构造、原材料、加工工艺有较大更改,很有可能危害设备特性时;

(c)

正

常大批量生产时,挡烟垂壁,每三年开展一次检验;

(d)

停

产一年以上,恢复生产时;

(e)

出

厂检验结果与之前形式检验有很大差别时;

(f)

发

生重要安全事故或对产品质量有很大异议时;

(9)

国

家品质管理机构提出要求时。

形式检验为规定的所有内容。检验次序按要求的次序开展。检验应应用同一个试品。

挡烟垂壁用不点燃原材料做成,从顶棚不小于500

mm的固定不动或主题活动的挡烟设备。主题活动挡烟垂壁是指火灾事故时易温度传感器、烟感探测器或其他控制系统的作

用,全自动的挡烟垂壁。

关键用以高层住宅或高层住宅购物商场、办公楼及其库房等场所,能合理阻拦浓烟在工程建筑顶棚下横着流动性,便于提升在防烟分区内的排烟系统实际效果,对确保老百姓人身安全安全性具有积极主动功效。防烟分区设定排风系统的场地或部位应选用挡烟垂壁,构造梁及隔断墙等区划防烟分区。防烟分区

不可超越疏散出口。

挡烟垂壁-杭州挡烟垂壁安装-恒邦防火(诚信商家)由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司是一家从事“挡烟垂壁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒邦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒邦防火在耐火、防火材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！