

兔笼安装 兔笼 鑫盛畜牧机械

产品名称	兔笼安装 兔笼 鑫盛畜牧机械
公司名称	五莲鑫盛畜牧机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县于里镇南营村
联系电话	13608953130 13608953130

产品详情

兔笼安装一般不宜超过三层。

重叠式兔笼：上、下层笼体完全重叠，层间设承粪板，一般2-3层。兔舍的利用率高，单位面积饲养密度大。但重叠层数不宜过多，以2-3层为宜。舍内的通风透光性差，新型兔笼，兔笼的上、下层温度和光照不均匀。全阶梯式兔笼：在兔笼组装排列时，兔笼，上、下层笼体完全错开，粪便直接落入笼下的粪沟内，不设承粪板。

兔笼笼体的基本组成有哪些？

一个完整的兔笼应由笼体及附属设备组成。笼体由笼门、底网、侧网、后网和顶网及承粪板等组成。

(1)笼门笼门是兔笼的关键部件之一，起到防止兔子逃逸作用。其设计制作对提高劳动效率起到很大作用。笼门多采用转轴式左右或上下开启，也有的为轨道式左右开启。材料可用电焊网、细铁棍、竹板或塑料等制作。各间条之间的距离采取上疏下密，以防仔兔从下面的缝隙中逃出。笼门的宽度一般30-40厘米，高度与笼前高相同或稍低些。

(2)底网底网是兔笼关键的部件，要求平整、坚固、耐腐蚀、抗啃咬、易清理。

养兔都要用到哪些设备？

1.承粪板：承粪板一般安装在笼底板下，主要起承接粪尿的作用，有平面和水泥瓦形两种，安装时由兔笼前后倾斜形成斜坡，便于粪尿向后流下，流入粪尿沟。对于承粪板的要求是，前后左右覆盖要严格，上下层之间不能有缝隙，兔笼报价，与笼底板之间要有一定的距离。

2.笼门：笼门设置的关键是启闭方便，关闭严密，开启后易于操作。笼门的高度应与笼高基本平齐，宽度一般在30厘米左右。

兔笼安装-兔笼-鑫盛畜牧机械由五莲鑫盛畜牧机械厂提供。五莲鑫盛畜牧机械厂位于山东省日照市五莲县于里镇南营村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫盛畜牧在机械加工中享有良好的声誉。鑫盛畜牧取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫盛畜牧全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。