

双吸泵 程跃泵业 双吸单级泵

产品名称	双吸泵 程跃泵业 双吸单级泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

双双吸泵泵轴和电机轴的同轴度通过泵联轴器和电机联轴器的相互位置得到体现。关于相互位置的要求具体有以下几点，一起来看一下把：

- 1、电机联轴器和双吸泵联轴器大端面之间的距一般为3 ~ 6mm。
- 2、心线的偏移量一般为0.10 ~ 0.3mm。
- 3、电机联轴器和双吸泵联轴器轴心线的偏转角度用“大值”减去“小值”控制，一般为0.20 ~ 0.60mm。

在使用双吸泵的过程中可能会出现吸程太大的现象，那么它是由什么原因造成的呢？接下来小编就为您简单的介绍一下：

有些水源较深，双吸泵，有些水源的外围地势较平坦处，而忽略了双吸中开泵的容许吸程，卧式双吸泵，因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。

要知道双吸中开泵吸水口处能建立的真空度是有限度的，双吸单级泵，绝真空的吸程约为10米水柱高，而双吸中开泵不可能建立的真空。而且真空度过大，易使泵内的水气化，对双吸中开泵工作不利。

所以各离心泵都有其容许吸程，一般在3 - 8.5米之间。安装双吸泵时切不可只图方便简单。

以上就是双吸泵吸程太大的原因，希望大家喜欢，如果您还有其他疑问，欢迎来电咨询，我们将耐心为您解答

该泵具有节能、应用范围广、轴向力平衡、寿命长、中开式结构、维修方便、快捷。S、SH型中开式单级双吸离心泵适合输送各种清洁或带有微量颗粒的中性或弱腐蚀性液体。双吸泵-程跃泵业-双吸单级泵由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。程跃泵业——您可信赖的朋友，公司地址：河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号，联系人：徐经理。同时本公司还是从事压滤机泵，污泥压滤机泵，压滤机入料泵的厂家，欢迎来电咨询。