

太阳能热水器，太阳能采暖，大型场所用太阳能热水系统

产品名称	太阳能热水器，太阳能采暖，大型场所用太阳能热水系统
公司名称	合肥市顺昌电磁加热科技发展有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:水利来 型号:SCA-25-Q 水箱容积:300L以上(L)
公司地址	中国 安徽 合肥市 长安工业聚集区草岗路
联系电话	86 0551 3411188 15156021151

产品详情

品牌	水利来	型号	SCA-25-Q
水箱容积	300L以上(L)	集热管管数	50以上(支)
价格范围	4000以上(元)	集热管管长	1.5(m)
冬季水温	93()	夏季水温	96()
产热量	7000(kg/日)	保温层材质	聚氨酯
内胆材质	SUS304	外壳材质	不锈钢
支架材质	不锈钢		

供应太阳能热水器，太阳能采暖，大型场所用太阳能热水系统

加盟条件

理念·有志从事顺昌不锈钢商用厨房设备和太阳能供水环保行业；
·强烈的品牌意识，认同顺昌理念，接受公司规范管理及多项培训，以优质服务贯穿经营过程；
·对事业充满热情，能够努力开拓市场，提高市场占有率，有良好的信誉、较强经营能力。

品牌支持

一：设施完善 技术精湛顺昌全套引进德国、意大利、韩国、日本等国家先进设备，选用优质进口和高档绿色环保材料，实行科学化管理，与中科院等离子研究所技术合作并监制，顺昌将每个环节都纳入iso9000质量体系标准和iso14000环保体系标准和欧盟ce标准中。

二：推陈出新 精益求精由资深厨房设计专家、电磁加热专家领衔的设计、研发团队，拥有强大的产品设计开发能力，同时与中科院等离子研究所、安徽省循环经济工程研究所合作，为顺昌产品向环保化、节

能化、科学化发展奠定基础。

三：顺昌设备 全球尊享根据不同人群的饮食习惯及人体工程学原理，顺昌将厨房文化和世界最新设计理念融于一体，为消费者量身定制最适合实际需求的厨房设备。顺昌商用电磁炉、顺昌太阳能与直燃式沸水器组合供热系统、顺昌不锈钢水箱，以其精湛的设计与制造工艺，先进的技术创新，卓越的操作性能，严谨的生产管理，以及前瞻的环保理念，使之成为节能首选。四：创造价值，实现梦想顺昌的每项创新和突破性技术不仅为用户带来切实价值，更是为中国带来了与世界同步流行的厨房文化和高品质的艺术生活，打造出国际化的产品。

培训支持

· 协助选址、内外部设计、店面布局规划 · 导购员、售后人员、设计师培训 ·
协助加盟商组织开业策划 · 全面的产品技术知识，并持续更新操作手册

广告支持

· 顺昌品牌全国性媒体的广告投放会为专卖店营造浩大声势，并以硬性广告、新闻媒体、公共渠道等进行全方位媒介宣传。 · 在开业之初，与经销商一起制定详细开业策划方案。总部将提供配套的开业所用物资和活动支持物品。 ·

支持并协助专卖店进行小区宣传推广，并给予一定的广宣物料设计、赠品支持。 ·

总部与专卖店协商制定店庆活动详细策划方案，公司提供促销活动支持，发放促销赠品及广宣物料。

经营支持

· 确定门店选址后，顺昌公司会协助专卖店进行装修设计施工，出样计划和内饰形象规划，并给与一定可见的其他扶持。 ·

在专卖店经营过程中，顺昌公司将协助加盟店经营管理，并给予业务、技术和促销政策等支持。 ·

顺昌公司约定的其他政策性支持。

直燃式无压燃气机组产品特点：

名称	机组型号	耗气量	功率	外形尺寸mm	自重	产水
直燃式无压热水机组	sca-25-q	29m ³ /h	25万大卡	1900 × 850 × 1580	800kg	7t/h (温
直燃式无压开水机组	sca-25-q	29m ³ /h	25万大卡	1900 × 850 × 1580	800kg	2.5
直燃式无压开水机组	sca-10-q	12m ³ /h	10万大卡	1600 × 700 × 1315	420kg	3.6t/h (温

1) 机组采用工业的plc进行控制，人机界面采用简单易懂触摸屏操作界面；可利用网络进行通信控制，可设定定时开机、关机、无需专人值守。

2) 加热迅速：水温可自主设定，即开即停。

- 3) 水质好：加热方式为过流式加热，温度偏差小于1℃，同时避免了传统的重复加热影响水质；炉内胆采用食品级sus304/2b不锈钢结构，保证水质达到饮用水标准。
- 4) 热效率高：采用最先进的烟气多回程设计，内部利用冷热水对流原理，以及废气余热的再次利用，中、低温换热区域采用波节管，既可减少结垢，同时增大换热面积，使废气出口温度降到40~70℃左右，经权威机构检测热效率达到93%以上。
- 5) 安全可靠：无压运行，多重自动保护功能（包括缺水保护，过温保护等），故障自行检测功能。
- 6) 使用寿命长，稳定性好：关键技术应用了ansyas分析软件，优化了高低温区的合理布局，采用了意大利进口“利雅路”燃烧器,德国“东斯”双保险阀组。
- 7) 结垢报警功能：当机组结垢程度影响换热效果，机组烟气温度过高，机组报警功能提示系统需除垢；
- 8) 环保低排放：废气排放均达到欧标en676.n02.co标准，系统噪音在55分贝以下。
- 9) 安装、操作方面，占地面积小。设备无需审批，年检等复杂手续。
- 10) 节能：与常规加热锅炉比较节能30%。

设备	电网负荷	饮用开水	气候影响	占地面积	安全	司炉工	能耗
直燃式沸水器	很小	满足	无	小	安全	无	较低
锅炉	较小	满足	无	小	有压危险	专职司炉工	高
热泵	很大增容	不可以	冬天效率低	小	安全	无	一般
电热水器	很大增容	满足	无	小	较安全	无	高
太阳能	较大	不可以	有影响	大	较安全	无	较低

公司联系电话：0551-3846308-8000