

蒸汽发生器，燃气蒸汽发生器，蒸汽发生机，酒店专用蒸汽发生器

产品名称	蒸汽发生器，燃气蒸汽发生器，蒸汽发生机，酒店专用蒸汽发生器
公司名称	合肥市顺昌电磁加热科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:节能蒸汽发生器 出口压力:低压 燃烧方式:室燃炉
公司地址	中国 安徽 合肥市 长安工业聚集区草岗路
联系电话	86 0551 3411188 15156021151

产品详情

类型	节能蒸汽发生器	出口压力	低压
燃烧方式	室燃炉	循环方式	自然循环锅炉
品牌	金顺昌	燃料耗量	11.6m3/h
功率	0.11KW	蒸汽产量	140kg/h
重量	140kg	用途	蒸饭，蒸台，三门蒸柜，烧开水
尺寸	1060*560*1460	工作电压	220v
结构形式	立式		
蒸汽发生器，燃气蒸汽发生器，蒸汽发生机，酒店专用蒸汽发生器			

合肥市顺昌不锈钢设备制造有限公司成立于1997年，是安徽省最早从事不锈钢厨房设备生产的企业，生产历史悠久、技术力量雄厚，拥有一批高素质设计、制造、销售和服务人才。并具备有冲压、拉伸、剪切、折弯、成型、焊接、表面处理等生产设备，产品用料全部采用一级优质磨砂不锈钢板，所生产的产品有不锈钢燃油、燃气和油、气混燃的中式和广式灶具，强力抽油烟罩及油、烟分离系统；调理、蒸煮、储藏、洗刷和车、台、柜、架、快餐桌椅、不锈钢储水箱等设备，共七大系列，100多个品种，并可根据用户的要求，设计制作特殊规格的产品及不锈钢装潢业务。

“金顺昌”牌不锈钢设备系列产品，被合肥市消费者协会评为推荐产品，是合肥市厨房设备第一家通过合肥市燃气用具质量监督检验中心检验合格产品已经通过is09001：2000质量管理体系认证。

从事生产和经营的过程中，顺昌人始终把质量第一、服务第一为公司生存和发展的基本原则，本着高起点、严要求、创一流品质、一流服务的精神，全方位为客户提供设计、制作、安装、维修等一整套服务。真正让用户用“金顺昌”不锈钢设备时无忧无虑、称心、放心。

概述：

竭诚欢迎您使用“金顺昌”牌燃气蒸汽发生器。本产品适用于宾馆、酒店、厂矿、部队、机关、学校食堂等餐饮业的厨房设备，具有操作方便，热效高、能耗低、加热速度快等特点。

产品特点：

节能、环保、高效、便捷。

本设备主要是通过超酷的节能技术使烧燃器烧燃常规可燃气体（液化气、天然气、人工气），产生的火焰在特制火管内循环，让水与火充分接触，吸收热能，产生强效蒸汽。

其独特的内胆结构设计让水与火充分接触吸收热能，热能利用率高达90%，低噪音运行，低排放无污染。

安全可靠

本设备设有缺水保护、意外熄火的保护、超压保护等装置，当发生缺水、电路异常、温度过高等情况时，可立即切断电源，使用中出現各种不正常情况时都能及时做出安全保护，避免人身和设备受损。

体积小巧不占空间

sca+系列常压节能型蒸汽发生器参数表

规格型号		sca-5-y(q)	sca-10-y(q)
耗电功率		0.12kw/ac220v50hz	0.25kw/ac220v50hz
最大输出功率		58kw/h	116kw/h
最大蒸发量		70kg/h	140kg/h
最大蒸汽压力		0.07mpa	0.07mpa
最大耗气(油)量	天然气(12t)	5.8m ³ /h	11.6m ³ /h
	液化气(20y)	4.7kg/h	9.4kg/h
	轻质柴油	4.9kg/h	9.8kg/h
燃气压力	天然气	2500pa	2500pa
	液化气	2800pa	2800pa
排污管		dn50	dn50
进气管		dn15	dn20
外形尺寸(l*w*h)		880*500*1300	1060*560*1460
产品净重		75kg	140kg

食堂常规用蒸汽设备单台用气量(供选型时参考)

名称	型号规格	用气量
单门蒸饭车	12盘	18kg/次
双门蒸饭车	24盘	36kg/次
三门蒸饭车	30盘	45kg/次
卧式蒸饭车	100kg	46kg/次
地蒸笼	1000*1000	38kg/h
蒸台	500	26kg/h
三门蒸柜		54kg/h
蒸汽保温台	五格	6kg/h

联系热线：0551-3846308-8000 qq:1296617292