

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材

产品名称	SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材
公司名称	哈高科绥棱二塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	矩圆:SBC120
公司地址	黑龙江省绥化市绥棱县立新街三委（繁盛大街120号）
联系电话	13359998215 13214551890

产品详情

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材的特点SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材由线性低密度聚乙烯树脂加入抗氧化剂、稳定剂、助粘剂与高强度新型纺粘法丙纶长丝无纺布，采用热融直压复合工艺制成的复合型防水卷材。SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、稳定性好、无毒、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材5项性能优势 SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材满粘施工，不起鼓，杜绝横向窜水SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材双面实现满粘施工在保护层的作用下，能有效避免老化，不起鼓，不横向窜水

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材与基层形成整体防水结构

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材雨天可施工，保证工程进度使用聚合物水泥粘贴，可在雨天（含水率50%以上）施工。SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材不受基层含水率低于9%的限制，保证施工进度。水泥粘接SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材突出的特点是表面粗糙均匀、易粘接，适合与多种材料的基层粘合，可与水泥材料在凝固过程中直接粘合，粘接剥离强度15N/cm，这是其它防水材料所不具备的性能。SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材可以稳定的在垂直位置粘接附设，可以稳定的在倒水平面粘接附设，并且可以在外表面进行装修施工（如水泥沙浆抹面、粘贴瓷砖或马赛克等）。

全防护系统防水，实现长防水寿命与建筑物的基层实现了很好的结合，使SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材与基层一体化。配套节点型材，杜绝节点渗漏公司提供独有的配套节点型材，节点部位重点防护，杜绝节点渗漏。

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材国家专利产品（曾获专利号：89 1 08466.

5）产品执行国家标准BG 18173.1-2006

意大利UNION公司和GIOAD公司的生产设备

标准压延复生产线，采用规范热融直压（一次成型）复合工艺

使用优质PE树脂纯原料，优质特定具有法向分布特性的专用无纺布

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材产品种类、规格

规格指标	单面复合		双面复合			T1.0	T1.2	T1.5
	200g/m ²	300g/m ²	400g/m ²	500g/m ²	600g/m ²			
厚度 (mm)	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.5
单卷长度 (m)	100			50				
幅宽 (mm)	1.15、1.50、3.00							

产品主要性能指标SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材（执行国标GB 18173.1-2012）

项目	标准值	实测值	
		纵向	横向
断裂拉伸强度	常温 (N/cm)	60	107
	60 (N/cm)	30	69
扯断伸长率	常温 (%)	400	900
	-20 (%)	10	291
撕裂强度 (N)	20	98	
低温弯折 (-20)	无裂纹	无裂纹	
不透水性 (0.3Mpa, 30min)	无透漏	无透漏	
复合强度 (表层与芯层) (N/cm)	1.2	2.0	