

# 施耐德SPM20KL-20KVA/18KWUPS塔式主机报价参数

产品名称	施耐德SPM20KL-20KVA/18KWUPS塔式主机报价参数
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	施耐德:18kw 20kva:220v/380v 深圳:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

## 产品详情

品牌: 施耐德型号: SP20KL-31P成色: 全新输出输出功率容量16000 瓦数 / 20kVA大可配置功率16000 瓦数 / 20 kVA额定输出电压220V满负载效率91.0%其它输出电压220拓朴双转换联机输入额定输入电压208V 3PH输入频率45 - 55 Hz通讯与管理控制面板发光二极管显示在线运行, 电池运行, 过载和电池需要更换紧急关断是的物理指标高580.00 mm宽250.00 mm深570.00 mm净重28.00 kg运输重量33.00 kg运输高度670.00 mm运输宽度370.00 mm运输长度690.00 mmSCC 代码3 2环境听觉噪音距设备表面 1 m 处65.00 dBA相符性可持续提供状态RoHS符合REACHREACH:不含SVHC其它的环境合规性中国RoHS在线灵巧UPS 特点与优势适应性架式/塔式 转换当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资闪存可升级固件使用 FTP 远程安装固件的修订版。即插即用外部电池向 UPS 增加额外的运行时间时, 负载干净、不间断的供电易管理性SmartSlot 插槽利用管理卡定制 UPS 性能LED 状态指示灯借助于视频指示器可以了解设备和电源状态。网络管理通过网络实现对于UPS的远程电源管理。兼容英飞管理器以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。串口连接通过串口对UPS进行管理。系统保护输入功率因数校正通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少兼容发电机使用发电机电源时, 确保干净、不间断电源以保护设备冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电可复位线路开关不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。经安全机构的认证产品经过测试和认证, 确保可在规定的 环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。频率和电压调整可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件, 从而提供更高的可用性。电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。可服务性可预测的故障通知提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换用户可更换电池能够简单升级和更换电池自动自检定期自检电池, 确保及早检测出需要更换的电池。断开电池通知当电池不能提供后备电力时警告有声报警提供改变市电和UPS电源条件的通知营销特色