

郑州电缆防火涂料厂家电缆防火涂料水性绿色环保型施工方便

产品名称	郑州电缆防火涂料厂家电缆防火涂料水性绿色环保型施工方便
公司名称	河南联研防火科技有限公司
价格	24.00/件
规格参数	型号:膨胀型电缆防火涂料 按溶剂分类:水溶性 用途范围:电厂配电房工装家装民用等
公司地址	郑州市二七区航海路连云路正商航海广场B座1004
联系电话	18937179792

产品详情

电缆防火涂料由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，涂料涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。

施工方法：

- 1.电缆防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
- 2.电缆防火涂料施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。
- 3.施工过程中及涂层未干时之前，应防水、防暴晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。
- 4.对于塑料、橡胶外皮的电线电缆,一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m,对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。