

PCTG 美国伊士曼 0603 注塑级 抗撞击性 耐化学性良好 电子领域 家用电器

产品名称	PCTG 美国伊士曼 0603 注塑级 抗撞击性 耐化学性良好 电子领域 家用电器
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PCTG 型号:0603 产地:美国伊士曼
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

美国伊士曼

牌号

0603

厂商

产地

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑成型

特性级别

耐化学性良好

用途级别

电子领域

可售卖地

全国

类型

标准料

机械性能测试条件测试方法数值/描述单位

ASTM D638/ISO 527

断裂伸长率

ASTM D638/ISO 527

拉伸模量

ASTM D638/ISO 527

伸长率

ASTM D638/ISO 527

弯曲模量

ASTM D790/ISO 178

弯曲强度

ASTM D790/ISO 178

洛氏硬度

ASTM D785

IZOD
缺口冲击强度

1/4" 23

ASTM D256/ISO 179

1/4" -30

ASTM D256/ISO 179

1/8" 23

ASTM D256/ISO 179

1/8" -30

ASTM D256/ISO 179

Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179
	-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179
	23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179
	-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179
拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527
物性性能测试条件测试方法数值/描述单位		ASTM D792/ISO 1183
成型收缩率		ASTM D955
熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133
	220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62
热性能测试条件测试方法数值/描述单位	退火	ASTM D648/ISO 75
	未退火	ASTM D648/ISO 75

维卡软化点

ASTM D1525/ISO R306

熔点

-

燃烧性 (率)
线性膨胀系数

UL94
ASTM D696/ISO 11359

其他测试条件测试方法数值/描述单位

颜色

特性

抗撞击性,耐化学性良好.

用途

电气性能测试条件测试方法数值/描述单位

100HZ

1MHZ

体积电阻率

表面电阻率

耐电弧性

介电损耗

100HZ

1MHZ

光学性能测试条件测试方法数值/描述单位

透光率

ASTM D542/ISO 489
ASTM D1003/ISO 13468

模糊系数 (Haze
)

ISO 14782

价格说明件测试条件测试方法数值/描述单位