

DN50耐酸碱316L不锈钢水表

产品名称	DN50耐酸碱316L不锈钢水表
公司名称	山东省临沂市兰山区鹏翔水表厂
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:鹏翔 型号:DN50 类型:工业水表
公司地址	临沂市兰山区白沙埠镇朱潘村
联系电话	18905393769 13969958626

产品详情

品牌	鹏翔	型号	DN50
类型	工业水表	结构形式	干式水表
精度等级	B级	公称通径	50 (mm)
公称压力	1.0 (MPa)	分界流量	1.5 (m ³ /h)
工作温度	90 ()	最大刻度	999999
最小读数	0.01		

不锈钢dn15-dn20防滴漏水表和普通水表不同之处在于防滴漏水表内部装有自重阀、叶轮盒上有一节流孔。当用户在正常流量范围内用水时水流冲开自重阀，水通过自重阀，流经叶轮盒进水孔多点冲击叶轮，驱动叶轮旋转，从而实现对流量的准确计量。当流量低于某一水流能量（如2l/h），水流能量不足以克服自重阀重力，而自重阀关闭时，水流通过叶轮盒上节流孔推动叶轮转动从而开始计量水量。 量程大 高灵敏度 性能曲线稳定 传动性能稳定可靠 内部滤网，拥有充分的过滤面积。

压力损失小工作条件: 水压：不大于1.0mpa(10bar) 水温：0.1 ~ 50 示值误差:

从分界流量到过载流量为±2%；

从最小流量到分界流量(不包括分界流量)为±5%.始动流量公称口径15mm和20mm： 2l/h参数尺寸

specification and overall dimensions

外形尺寸 overall dimensions

压力损失曲线 pressure loss curve示值误差限与流量曲线flow-error curve

dn15不锈钢水表

不锈钢水表型号dn15-dn65为旋翼式结构, dn80-dn200为螺翼式结构,dn15-dn40接管螺母连接,dn50-dn200法兰连接,采用304 或316不锈钢精密铸造而

成,耐酸碱,耐腐蚀,耐高温,耐高压,无二次污染,适用于化工,医药,电力,水利工程,净水设备,污水处理,等