

# 木纹转印铝单板 壹平方新型建材 武汉铝单板

产品名称	木纹转印铝单板 壹平方新型建材 武汉铝单板
公司名称	湖北壹平方新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东西湖区柏泉金博工业园45附9
联系电话	18807165631 18807165631

## 产品详情

这部分工作是工程的初始阶段，应当按照施工服务的原则，按时完成，质量好，数量多，具体如下：  
(一)承包合同签订后，设计者应当根据工程的建筑图纸和幕墙方案，在短的时间内提出工程的材料方案。  
(2)项目经理部与生产部相互配合，根据施工进度和工程现场的实际制定项目处理计划，合理组织安排生产，确保产品。如果幕墙骨架采用异型钢龙骨，仿石材仿木纹铝单板，其规格和形状应满足设计要求，并应进行除锈防锈处理。、铝板安装，在不需要设计时，武汉铝单板，应使用拉芯铝铆钉，真石漆铝单板，中间必须使用橡胶环，芯铆钉间距控制在100-150mm以内布置：固定骨架，将骨架定位在基座上，骨架固定在主结构上，在放线前检查主结构的质量。固定骨架：骨架预先防腐，安装骨架准确牢固地结合，安装校核中心线和表面标准，为了保证钢板的安装精度，建议使用经纬仪通过立梁。m构件，妥善处理变形缝、沉降缝、横截面，以满足要求。

材质及构造：铝单板幕墙采用优质高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM，型号为3003，状态为H24。常规材料尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，木纹转印铝单板，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温，可在铝板内侧安装高效的隔音保温材料。

铝单板材料在进行制作的过程中，其表面所采用的处理工艺主要是以阳极氧化技术为主要处理手段。阳极氧化处理工艺能够使得铝单板表面形成的氧化膜在稳固性上更好，颜色样式上更富有光泽。除了采用阳极氧化技术，还采用了静电喷涂工艺。这种新技术的应用有效地解决了阳极氧化出现的色泽单调、色差等情况。所以我们才会见到如此美丽的装饰材料，不过话说回来，很多的厂家对这个表面处理技术掌握的并不是很好，所以经常会出现一些残次品，广大客户选择的时候需要擦亮眼睛了。

木纹转印铝单板-壹平方新型建材-武汉铝单板由湖北壹平方新型建材有限公司提供。湖北壹平方新型建材有限公司为客户提供“铝单板，真石漆铝单板”等业务，公司拥有“壹平方”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在湖北武汉东西湖区柏泉金博工业园45附9的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王先生。