

# 薄板二氧化碳气体保护焊机

产品名称	薄板二氧化碳气体保护焊机
公司名称	青岛泰森焊接器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:气体保护
公司地址	青岛市四方区康定路18号盛奥五金市场A05
联系电话	13616429272

## 产品详情

### 用途 气体保护

1、本系列焊机采用多档位抽头式整流电源，并选用优质二极管模块作为整流元件，其结构简单、维修方便、操作容易、运行可靠，是目前世界各国在co2气体保护焊、mig焊接设备中较为普遍应用的最简单、可靠的一种结构；可用于全方位的co2气体保护（或mig）焊接，具有生产效率高，质量好，成本低，操作方便，明弧无渣，可焊度高，焊接热影响区小，工件变件形，焊缝成型美观等优点。

2、适用于各种普碳钢、优质碳、低合金钢等薄板、中板的co2气体保护焊接。 主要技术参数 型号 nbc-210a nbc-270a 初级电压（v） 380v/50hz 380v/50hz 相数 3 3 额定输入容量（kva） 6.8kva 9.4kva 次级空载电压（v） 18.0~30.0 19.5~34.5 电流调节范围（a） 40~240 40~270 焊接电压（v） 16.5~24 17~28 电压调节级数 10 10 额定负载持续率（%） 60% 60% 额定焊接电流（a） 210a 270a 重量（kg） 70kg 82kg 结构形式 一体 一体 适用焊丝（mm） 0.8、 1.0 0.8、 1.0、 1.2