

烧结透水砖供应商 任铭建材 中山烧结透水砖

产品名称	烧结透水砖供应商 任铭建材 中山烧结透水砖
公司名称	广东任铭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花都永发路16号1栋2017房
联系电话	18007466156 18007466156

产品详情

透水砖是以功能材料原材料为关键原料，历经烧结或免烧结等成形处理工艺后做成，具备很大水渗入特性的贴地砖。透水砖的力学性能对加工工艺标准较为比较敏感。抗拉强度、抗折强度随原料粒度分布的减少而扩大，与烧制温度正相关；透水砖强力的吸水性：当然降雨可以快速通过地面原材料渗透到地表，使地表水资源获得适度填补。

仿石材砖产品选购的几大技巧

四看

看表面，表面纹理清晰、光感柔和、色泽自然、晶莹通透为好。

看侧面，从侧面观察颗粒体是否细腻均匀，颗粒体大而粗糙说明砖密度酥松，结构致密，其硬度和耐磨程度都要高。

看背面，看其颜色是否纯正，一般纯正颜色显示为乳白色，不能发黑、发黄，杂质多了密度就会下降，容易出现断裂损坏，正规的品牌产品背面每块都会有仿伪纹路。

看花色纹理，烧结透水砖供应商，仿石的瓷砖，纹理自然，烧结透水砖厂家，逼真，随机性大，不易重复。

景观园林透水砖铺装的应用呈现逐年递增的趋势，中山烧结透水砖，在科学施工的前提下，努力地提高施工技术与景观园林生态美学的融和发展，将会为我国的景观园林景观带来更加美好的局面。对垫层材料的选材要求应保证其功能性，即具有一定的强度、透水性、蓄水性以及耐久性。选材上可以采用无砂混凝土或天然级配砂砾料等。砂石材料的Z大颗粒与垫层厚度之比应 <0.7 ，烧结透水砖哪家好，且直径应 <10 厘米。砂石材料的质地应坚硬。选用无砂混凝土的石子，其直径范围应保持在5~10毫米之间，且 <5

毫米的颗粒比重应多不超过35%，直径不过5毫米的砂砾含泥量比重不应超过5%。烧结透水砖供应商-任铭建材(在线咨询)-中山烧结透水砖由广东任铭建材有限公司提供。广东任铭建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。任铭建材——您可信赖的朋友，公司地址：广州市花都区花都永发路16号1栋2017房，联系人：刘建军。