

丁字卷焊管 凌瀚管道 厚壁卷管

产品名称	丁字卷焊管 凌瀚管道 厚壁卷管
公司名称	河北凌瀚管道装备有限公司
价格	5750.00/吨
规格参数	品牌:凌瀚 型号:型号齐全 可售卖地:全国
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇泊北205国道西300米路北
联系电话	17692783131

产品详情

板卷钢管顾名思义就是用钢板卷制而成的，主要用于广告牌、工程立柱、大型轴加工等行业。一般板卷钢管壁厚采用冷卷方法加工到6-100mm之间。

厚壁板卷钢管为大口径比较多，由于卷制时的力度大，一般都是卷1.5-4m然后在焊接到客户所要求的长度。也称丁字焊接方法，厚壁板卷钢管的材料可选用 Q235B、Q345B、Q345C、Q345A、16Mn等。钢板卷管的特点则是钢板的无浪费，钢板的成材率高达利用，这成就了环焊焊接钢管的低成本；另外钢板卷管焊缝可以按工程要求进行无损探伤检测，使此类钢管可以应用到重型钢结构立柱领域。

钢板卷管按焊缝质量级别分为：普通焊接钢管，二级焊缝钢管，一级焊缝钢管，此类钢管多应用于承重型立柱，对焊缝质量要求较高。另一类是应用于高压高温行业，如化工业，中.低压锅炉业，压力容器业。因使用量通常不能规模生产，此时采用环焊焊接钢管可有效地降低钢管采购成本；按钢管的直径分为：普通直径焊接钢管，大型焊接钢管。大型环焊焊接钢管多应用于压力较小行业，如烟筒类，风电塔筒类，低压流体输送类行业；按壁厚分为：厚壁钢板卷管，薄壁钢板卷管，厚壁小口径焊管，多应用于机械加工业，如辊筒，液压油缸，工艺品等领域。

环缝是沿筒形焊件圆周分布的头尾相接的封闭焊缝，环焊焊接钢管属于焊接钢管，特点是钢管管体存在环向焊缝，且每一段钢管宽长度不超过2.25m-3.75米(2.25米是钢板宽度)。当环焊焊接钢管直径较大时，每段管体会存在多于1条焊缝，环焊焊接钢管不受壁厚和直径限制，可灵活地控制生产。

丁字焊管由于焊缝形状类似汉子丁，所以叫丁字焊管，丁字焊管弥补了普通的钢管设备在生产大口径，*大口径钢管方面的空白。使大口径钢管的产量迅速的提高。按卷管的材质来划分，可分为碳钢卷管、低合金卷管、高合金卷管、不锈钢卷管等。可生产直径在500以上，壁厚在150一下的钢管。卷管产品广泛

用于石油、化工、天然气输送、打桩及城市供水、供热、供气等工程。卷管的检测方法主要是超声波探伤仪，1、卷管的同一筒节上的纵向焊缝不宜大于两道。2、卷管对接焊缝时的组对应作到内壁齐平当公称直径大于宜在管内进行封底焊。在卷管加工过程中，应防止板材表面损伤。我公司可生产400mm以上，壁厚100mm以下的大口径双面埋弧焊钢管，厚壁卷管，椎管，丁字焊卷管，厚壁直缝焊管，钢护筒，钢管桩。口径和长度均可按需要定制。