

# 聊城地面固化地坪 甲乙固环保可靠 地面固化地坪施工

产品名称	聊城地面固化地坪 甲乙固环保可靠 地面固化地坪施工
公司名称	河南甲乙固材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市柘城县牛城乡柘城县未来大道与上海路交叉口东800米路北原深电子院内
联系电话	17650562652 17650562652

## 产品详情

通常遇到的都是顺平地面，而超平地面一般只有要求非常高的实验室或是进行精密加工的车间才会有如此高的要求！在水泥基自流平施工前，如何进行现场勘察和注意事项？这是一个经常被忽视的问题，如果没有经过对现场进行充分细致的勘察，就很难做出正确而又经济的施工方案！在勘察时，请使用拉拔测试仪和2米长的靠尺及楔形塞尺，检查应注意如下的几个方面

用200#磨片细磨地面，完成打磨后用吸尘器将残留材料吸干净，然后再洒抛光剂进行下一轮打磨；再用500#磨片对地面细磨，然后直接再换1000#磨片细磨，而后仍然要用吸尘器吸干净地面上残留材料，洒抛光剂材料再进行下一轮打

磨。再用2000#磨片细磨地面，厂房地面固化地坪，完成后，直接换3000#进行打磨，然后再用吸尘器吸干净地面。再用水的将地面冲洗干净，聊城地面固化地坪，收光、施工完毕后，地面固化地坪施工，待地面晾干后即可投入使用。一个周之后，耐磨地坪地面硬度用莫氏硬度计测可达莫氏矿物六级以上，即使是在原水泥或水磨石、金刚砂基础上，也要符合这个标准。

改善施工工艺。在地坪漆涂料施工中，仓储地面固化地坪施工，要采取正确且规范的水性环氧地坪漆施工工艺，才能保证在地坪漆涂装过程中尽量减少废气的释放。选择水性地坪漆。水性环氧地坪漆以水为溶剂，减少了有害物质的挥发几率，无论是施工过程还是以后的使用都比以往的传统溶剂型环氧地坪安全很多。水性环氧地坪漆可以在潮湿环境下施工，地面上没有明水即可，有非常好的单向透气功能，地下水气可以透过漆膜散发，漆面不会起泡空鼓。

聊城地面固化地坪-甲乙固环保可靠-地面固化地坪施工由河南甲乙固材料有限公司提供。“金刚砂耐磨地坪,水泥固化地坪”选择河南甲乙固材料有限公司，公司位于：河南省商丘市柘城县牛城乡柘城县未来大道与上海路交叉口东800米路北原深电子院内，多年来，甲乙固坚持为客户提供好的服务，联系人：马总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。甲乙固期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事车间水泥固化地坪，金刚砂耐磨地坪，停车场金刚砂固化地坪的服务商，欢迎来电咨询。